



## 24" monitor bez ivica sa 3 strane i sa IPS panelom sa odnosom širine i visine 16:10

Pružajući odlične performanse za grafičke aplikacije u CAD-u i idealan je za univerzitete, korporativna i finansijska tržišta. ProLite XU2495WSU-B7 poseduje IPS panel izvorne rezolucija ekrana 1920 x 1200 koja nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini : [ProLite XUB2495WSU-B7](#)

### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

### Redukcija plavog svetla

Kao što svi znamo gledanje u ekran nekoliko sati dnevno, posebno sa bliže udaljenosti, uzrokuje umor očiju. Ovaj efekat je mnogo jači kod računarskih ekrana nego kod TV uređaja. Jedan od faktora odgovoran za ovaj fenomen je plava svetlost koju emituje ekran. Zbog toga smanjenje količine plave svetlosti omogućavaju našim očima da se osjećaju manje umornima tokom dugog rada za računarom. To smo postigli podešavanjem osvetljenosti i temperature boje pomoću nove funkcije nazvane „Smanjenje plave svetlosti“ lako dostupne kroz OSD meni monitora.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Bez rama na 3 strane
Dijagonala	24.1", 61.1cm
Panel	IPS, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1200 @75Hz (2.3 megapixel)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:10
Osvetljenje	300 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: horizontal°/vertical 178°, desno/levo: 0°/0°, gore/dole: 0°/0°
Podržane boje	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	60 - 95KHz
Vidljiva površina Š x V	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Razmak piksela	0.27mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	i-Style boja
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, TR
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	20° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

**Napajanje**

interna

**Potrošnja energije**

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

**Propisi**

TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)**

D

**REACH SVHC**

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

**Dimenzije proizvoda Š x V x D**

533.5 x 426 x 190mm

**Dimenzije kutije Š x V x D**

613 x 437 x 124mm

**Težina (bez kutije)**

3.6kg

**Težina (sa kutijom)**

5.1kg

**EAN kod**

4948570124268

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED