

## INFORMACIJE

## 75" Vivid-Bright ekran sa 4K rezolucijom i panelima od 800cd/m<sup>2</sup> za osvetljenu komunikaciju.

Kreirajte dinamičan, pažnju privlačeći sadržaj, dizajniran tako da zadrži pažnju vaše publike. LH7565UHSB sa osvetljenošću od 800 cd/m<sup>2</sup> može se koristiti u horizontalnoj ili vertikalnoj orijentaciji u okruženjima koja rade 24/7 bez ikakvih prekida. Njegova svestranost omogućava prilagođavanje potrebama prikazivanja u različitim industrijama. Ugrađeni operativni sistem Android 11 omogućava lako prilagođavanje ekrana vašim potrebama i nesmetano pokretanje raznih aplikacija drugih proizvođača, uključujući brojne CMS platforme.

Ugrađeni [iiSignage<sup>2</sup>](#) sistem (sistem za upravljanje sadržajem) obezbeđuje potpunu kontrolu nad vašim porukama i reklamama na potpuno daljinski i siguran način. Funkcija Signal FailOver osigurava aktivan prikaz sadržaja putem odabranih ulaza u kritičnim okruženjima. Ugrađeni (i uklonjivi) WiFi modul omogućava da ova serija bude spremna za daljinsku isporuku sadržaja putem mreže.

Aplikacija [EShare](#) omogućava efikasnu saradnju u preduzećima ili školama. Sada možete započeti bežično deljenje sadržaja lakše nego ikada ranije.

---

## Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.

---

## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> je naša platforma za upravljanje sadržajem digitalnog oglašavanja koja lako prikazuje i kontroliše vaš sadržaj i upravlja vašim ekranima. Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) vam daje potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem bezbedno i na daljinu.

---

## Signal FailOver

FailOver je funkcija koja automatski otkriva izvore ulaza. Kada nema signala na podrazumevanom ulazu, automatski će se prebaciti na sledeći dostupni ulaz. FailOver omogućava klijentima da daju prioritet brojnim unosima (uključujući pretraživač, Media Player i Custom) i osigurava da se vaš sadržaj uvek aktivno prikazuje, obezbeđujući aktivan sadržaj u svakom trenutku.

---

## SVETLI I ŽIVOPISNI DISPLEJI

Dizajnirani za maksimalnu vidljivost, ovi displeji od 800cd/m<sup>2</sup> osvetliće vašu komunikaciju. Privucite i oduševite svoju publiku dinamičnim i upečatljivim sadržajem.

## SPECIFIKACIJA

### 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Dizajn                             | Tanki okvir   |
| Dijagonala                         | 74.5", 189cm  |
| Panel                              | IPS, haze 1%  |
| Osnovna rezolucija                 | 3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)   |
| Format ekrana                      | 16:9  |
| Osvetljenje                        | 800 cd/m <sup>2</sup>   |
| Statički kontrast                  | 1200:1  |
| Vreme odziva (GTG)                 | 8ms   |
| Zona gledanja                      | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje                      | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)   |
| Horizontalna sinhronizacija        | 28 - 160KHz   |
| Vidljiva površina Š x V            | 1650 x 928mm, 65 x 36.5"  |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 14.9mm, 14.9mm, 14.9mm  |
| Razmak piksela                     | 0.429mm   |
| Boja okvra                         | crna  |

### 02 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Kontrolni ulaz          | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>RJ45 (LAN) x1                                     |
| Audio izlaz             | Mini konektor x1<br>Zvučnici 2 x 10W  |
| HDCP                    | v.2.2   |
| USB portovi             | x2 (v.2.0)  |

### 03 KARAKTERISTIKE

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Integrirani softver               | Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare         |
| WiFi                              | da (Ugradni, 802.11ac)                              |
| Hardver                           | CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB |
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 24/7  |
| Reprodukcija medija               | da  |
| Kućište (okvir)                   | metal   |

### 04 OPŠTE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>OSD jezici</b>          | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB  |
| <b>Kontrolni tasteri</b>   | Power   |
| <b>Korisničke kontrole</b> | slika (osvetljenost, kontrast, oštrina, nivo crne boje, nijansa, boja, smanjenje šuma, izbor gama, slabo plavo svetlo, temperatura boje, kontrola boje, resetovanje slike), ekran (režim zumiranja, prilagođeni zum, resetovanje ekrana), zvuk (ravnoteža, visoki tonovi, bas, jačina zvuka, audio izlaz, maksimalna jačina, minimalna jačina zvuka, utišavanje, resetovanje zvuka, sinhronizacija audio izlaza, podešavanje zvučnika), konfiguracija 1 (Android pokretač, uključeno stanje, čuvanje na panelu, RS232 rutiranje, pokretanje na izvoru, VOL, konfiguracija 1 reset, fabrička podešavanja), konfiguracija 2 (vremensko ograničenje na ekranu, H-pozicija na ekranu, V-pozicija na ekranu, rotacija sistema, informacije OSD, logo i animacija, podešavanje logotipa, podešavanje animacije, ID monitora, informacije o monitoru, HDMI verzija, resetovanje konfiguracije 2), napredna opcija (bez signalne slike, IR kontrola, LED svetlo za napajanje, tajmer za isključivanje, raspored, HDMI sa jednom žicom, HDMI sa jednom žicom isključeno, FailOver, jezik, transparentnost OSD-a, ušteda energije, automatsko isključivanje, napredna opcija resetovanje) |
| <b>Plug&amp;Play</b>       | DDC2B   |

## 05 MEHANIČKI

|  |  |
|--|--|
| <b>Orijentacija</b>                          | pejzaž, portret                                  |
| <b>Dizajniran bez ventilatora</b>            | da   |
| <b>VESA montiranje</b>                       | 600 x 400mm                                      |
| <b>Opseg radne temperature</b>               | 0°C - 40°C                                       |
| <b>Temperatura skladištenja</b>              | - 20°C - 60°C                                    |
| <b>MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova</b> | 50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |

## 06 UKLJUČENI DODACI

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Kablovi</b>             | Strujni kabl, HDMI, RS-232c  |
| <b>Upustva</b>             | kratko uputstvo, bezbednosni vodič   |
| <b>Ostalo</b>              | Nalepnice za rupe za šrafove, lepljive kopče za upravljanje kablovima, poklopac prekidača za naizmjeničnu struju |
| <b>Daljinski upravljač</b> | da (baterije uključene)  |

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Napajanje</b>          | interna                                     |
| <b>Potrošnja energije</b> | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen |

## 08 ODRŽIVOST

|   |  |
|---|--|
| <b>Propisi</b>  | CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| <b>Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | E  |

## 09 DIMENZIJE / TEŽINA

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Dimenzije proizvoda</b><br>Š x V x D | 1679.5 x 958.5 x 55mm |
| <b>Dimenzije kutije</b> Š x V<br>x D    | 1883 x 1140 x 186mm   |
| <b>Težina (bez kutije)</b>              | 29kg                  |
| <b>Težina (sa kutijom)</b>              | 40.5kg                |
| <b>EAN kod</b>                          | 4948570123599         |

## 10 OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Klasa energetske<br/>efikasnosti (Uredba<br/>(EU) 2017/1369)</b> | E                           |
| <b>Vidljiva dijagonala<br/>ekrana</b>                               | 189cm; 74.5"; (75" segment) |
| <b>Potrošnja energije u<br/>režimu ON</b>                           | 107W                        |
| <b>Potrošnja u OFF<br/>modu</b>                                     | 0.3W isključen              |

## 11 POVEZANE INFORMACIJE

**Povezani proizvodi** [ProLite LH4365UHSB-B1](#), [ProLite LH5065UHSB-B1AG](#), [ProLite LH5565UHSB-B1](#),  
[ProLite LH8665UHSB-B1](#), [ProLite LH6565UHSB-B1](#)



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED