

## Intel® i5 mini OPS PC con Windows® 11 che supporta la risoluzione 5K (5120x2160)

Questo OPS-SLOT-PC trasforma il vostro display di grande formato iiyama (interattivo) in una soluzione indipendente. È dotato di un potente processore Intel® Core™ i5 con grafica Ultra HD integrata e di una veloce unità SSD. Nessun problema con i cavi e la necessità di montare un PC sul retro del monitor o su un ascensore. L'OPC51204BC-1 è anche molto silenzioso, con un livello di rumore inferiore a 34dB al 100% del carico della CPU a 1 metro di distanza. È sufficiente inserire lo slot PC iiyama OPS per iniziare subito a lavorare.

### 01 DEVICE

Type	OPS slot PC
CPU	Intel® Core™ i5-12450H (12th Gen), TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
RAM	DDR4 3200MHz 8GB, Max. 32GB
SSD	PCIe 256GB M.2
Graphics	Grafica Intel® UHD integrata per processori Intel® di 12a generazione
Chipset	Intel®
Sound card	High Definition 100B Audio Stereo integrato
Networking	Adattatore 10/100/1000M
WiFi	802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6)
Bluetooth	5.2
Operating system	Windows 11 IoT Enterprise
LAN (RJ45)	x1
USB	3.0 x4, 3.2 (Type C) x1 (Not support DP Alt mode)
DisplayPort Out	x1, DP1.4 (Max resolution 3840 x 2160 60Hz)
HDMI Out	x1, HDMI2.0 (Max resolution 3840 x 2160 60Hz)
Microphone In	x1
Audio	1x Uscita audio

### 02 ALIMENTAZIONE

Consumo energia	80.7W tipico, 2.9W stand by
-----------------	-----------------------------

### 03 DIMENSIONI / PESO

<b>Prodotti dimensioni</b>	180 x 119 x 30mm
<b>Box dimensioni L x H x P</b>	260 x 192 x 72mm
<b>Peso (netto)</b>	0.60kg
<b>Peso (lordo)</b>	0.957kg
<b>EAN code</b>	4948570033331

---

#### 04 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

<b>Range temperatura operativa</b>	0°C - 45°C
<b>Operation humidity</b>	10% - 95%
<b>Range temperatura stoccaggio</b>	- 10°C - 50°C
<b>Storage humidity</b>	10% - 95%

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED