

## 75-дюймовый интерактивный дисплей, сертифицированный Google EDLA, для бесшовной интеграции и совместной работы в сфере образования и бизнеса.

TE7514MIS-B2AG — это перспективный интерактивный дисплей 4K UHD, [сертифицированный Google EDLA](#), который устанавливает новый стандарт изобретательности и производительности. Созданный с высокой точностью, он оснащен ЖК-экраном с нулевым зазором, который устраняет параллакс, а также точным сенсором PureTouch-IR+ с функцией Palm Rejection, обеспечивая беспрепятственное взаимодействие. Работающий на базе iiWare 12E с Android 13 и оснащенный возможностью подключения к Wi-Fi, он легко интегрируется в Вашу экосистему при поддержке платформы управления устройствами iiyama (DMS).

Испытайте непревзойденные возможности беспроводной совместной работы с помощью интуитивно понятного приложения [iiyama Share](#) и [EShare](#), которое упрощает мозговой штурм и эффективное сотрудничество внутри вашего предприятия или образовательного учреждения.

Благодаря инновационному интерфейсу 4K и [настраиваемым профилям пользователей](#), TE7514MIS-B2AG предлагает персонализированный опыт, предоставляя легкий доступ к специализированным приложениям и облачным дискам. Адаптированный для использования в оживленных гибридных средах, он становится индивидуальным решением для разнообразных потребностей пользователей, революционизируя сотрудничество, общение и взаимодействие.

Преобразуя современные рабочие места, образовательные сферы и динамичные пространства для встреч, этот дисплей становится краеугольным камнем, способствующим прогрессу и взаимодействию за пределами границ.

---

## Google EDLA Certified

Google Enterprise Device License Agreement allows Google apps, accounts, files, and collaborative tools to be easily accessed directly from the Google EDLA certified iiyama displays, offering seamless integration with the Google ecosystem and the entire Microsoft 365 suite for enhanced user experience, productivity, and collaboration in all environments, especially the education and enterprise sectors alike.

---

## PURETOUCH-IR+

Современная технология PureTouch-IR+ обеспечивает четкую и точную реакцию на касания, позволяя обеспечить простое взаимодействие и работу с пометками.

---

## iiyama DMS

iiyama DMS provides organizations with a convenient and fast unified management solution for terminal equipment, builds an efficient and real-time equipment management system, helps digitize the campus/office estate environment and makes device management ultra convenient. iiyama DMS is committed to maintaining compliance with GDPR.

---

## Multi-Window Mode

- You can easily read and control your content when standing in front of your audience. Simply can drag and drop information between the apps. The windows are flexible, easy-to-use, designed specifically for large screen presentation and education.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Thin bezel
Диагональ	75", 189.3см
Панель	VA, затемнение haze 25%
Touch Glass	Антибликовое покрытие, Антибликовое стекло, Матовое покрытие, Сверхгладкое письмо, Нулевой воздушный зазор
Разрешение	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	450 cd/m <sup>2</sup> (max.)
Коэффициент пропускания света	92%
Контрастность	5000:1
Dynamic contrast	5000:1
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 135кГц
Видимая область Ш x В	1650 x 928мм, 65 x 36.5"
Ширина bezеля стороны, верх, низ)	16.5мм, 16.5мм, 41мм
Размер пикселя	0.430мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

02 ТАЧ

Сенсорная технология	PureTouch-IR+
Точек касания	50, 10pt writing (HID, требует поддерживаемой ОС, 40-точечный сенсор с Android)
Точность сенсора	+/- 1мм
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (Пассивное перо, Непрозрачные объекты)
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.
Palm rejection	да

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

<b>Вход цифрового сигнала</b>	HDMI x4 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV420/ YUV444/ RGB444) DisplayPort x1 (2.1, max. 3840x2160 @30Hz) USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt режим, Сенсорный, 1x передний: 100W PD, 1x задний: 15W PD)
<b>Аудио вход</b>	Mini jack x1
<b>Управление</b>	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1
<b>Выход цифрового сигнала</b>	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, MSD (Multi-Screen Display)) USB-C x1 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz, DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display))
<b>Аудио выход</b>	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Колонки 2 x 18W (Facing up), 2x 8Вт (Фронт)
<b>HDCP</b>	HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3, USB-C: 2.3 + 1.3
<b>USB ports</b>	x6 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), back side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD))
<b>RJ45 (LAN)</b>	x2 (Автоматическое переключение для ПК и Android, 1000 МБ)
<b>Microphone</b>	8-Array (8m voice pick-up, Front facing)

## 04 ФУНКЦИИ

<b>Интегрированное ПО</b>	программное обеспечение iiWare 12E (Android 13 OS), включающее iiyama DMS, Google EDLA, приложение Note, веб-браузер, систему управления файлами, доступ к облачному диску, пакет WPS Office и приложения iiyama Share и EShare, позволяющие беспроводное подключение к устройствам Windows/iOS/Android
<b>WiFi</b>	да (WiFi WiFi 6 Модуль OWM002 - Двухдиапазонный WiFi: 2,4 ГГц/5 ГГц, Стандарт WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Поддержка Bluetooth: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.06 Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Support: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
<b>Аппаратные средства</b>	CPU: A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610 MC4, RAM: 8GB, ROM: 64GB
<b>Extra</b>	Модуль Wi-Fi 6 (OWM002), слот для дополнительного ПК, 4 стилуса (с антибактериальным покрытием)
<b>Режим киоска</b>	да
<b>Максимальное (непрерывное) время работы</b>	24/7
<b>Воспроизведение мультимедиа</b>	да
<b>Толщина стекла</b>	3mm
<b>Твердость стекла</b>	7H
<b>Корпус (безель)</b>	metal
<b>Блокировка экранного меню</b>	да

## 05 ОСНОВНОЕ

<b>Языки экранного меню</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
<b>Кнопки управления</b>	кнопка питания, индикатор питания, ИК датчик, датчик освещенности, Разъем USB-C (3.2)

<b>Настройки пользователя</b>	общие настройки (вход, громкость, подсветка), настройки дисплея (автояркость, ЭКО, функция защиты зрения, защита от бумаги, режим изображения, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, цветовая температура, дополнительные настройки), настройки звука (режим звука, громкость, низкие и высокие частоты, баланс, отключение звука), настройки экрана (сдвиг пикселей, автоматическая подсветка, ECR), настройки приложений (сеть и Интернет, приложения, хранилище, персонализация, Google, расширенные, администрирование, система, сведения о системе)
<b>Уменьшение голубого свечения</b>	да
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B
<b>Гарантия</b>	5 лет (подробные сведения и страны, соответствующие критериям, см. в разделе «Гарантия» на нашем веб-сайте)

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Ориентация</b>	ландшафт
<b>Безвентиляторный дизайн</b>	да
<b>Крепление VESA</b>	800 x 400mm
<b>Диапазон рабочих температур</b>	0°C - 40°C
<b>Диапазон температур хранения</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 часов (включая подсветку)

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

<b>Кабели</b>	Питание, USB, HDMI
<b>Touch rep</b>	x4 (Насадки двойной функции, антибактериальные)
<b>Руководства пользователя</b>	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
<b>Прочее</b>	Модуль WiFi 6 (OWM002), Монтажный кронштейн для NUC, Монтажный кронштейн для веб-камеры
<b>Пульт ДУ</b>	да (батареи в комплекте)

## 08 POWER-MANAGEMENT

<b>Блок питания</b>	внутренний
<b>Питание</b>	AC 100 - 240V, 50/60Гц
<b>Потребляемая мощность</b>	209W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 09 СТАНДАРТЫ

<b>Сертификаты</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
<b>REACH SVHC</b>	свинца, превышает 0.1%

## 10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x 1709 x 1031 x 86мм  
В x Г

Размер коробки Ш x 1863 x 1148 x 225мм  
В x Г

Вес (без упаковки) 51.5кг

Вес (с упаковкой) 60.8кг

EAN код 4948570124039

## 11 СОВМЕСТИМЫЕ АКССУАРЫ

Прочее Слот для ПК OPS

## 12 СОПУТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серии продуктов [ProLite TE6514MIS-B2AG](#), [ProLite TE8614MIS-B2AG](#)

TE7514MIS-B2AG(20).jpg

TE7514MIS-B2AG(10).jpg

TE7514MIS-B2AG(21).jpg

TE7514MIS-B2AG(30).jpg



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED