

## 10.1" Open Frame PCAP 10 point touch screen equipped with IPS panel technology and a foam seal finish for seamless integration

Монитор ProLite TF1015MC (10.1 дюйма) использует сенсорную технологию PCAP и выполнен в привлекательной рамке со стеклом от края до края. Благодаря стеклянной накладке, покрывающей экран, и прочной рамке, он гарантирует высокую прочность и устойчивость к царапинам, что делает его идеальным для киосков и общественных мест с высокой интенсивностью использования. Технология IPS-панели обеспечивает точную и стабильную цветопередачу с широкими углами обзора. Оснащенный пенопластовым уплотнителем, он обеспечивает бесшовную интеграцию в киоски и имеет класс защиты IP65, что позволяет защитить его от пыли и воды с лицевой стороны. Ландшафтная, портретная и лицевая ориентация обеспечивает гибкие возможности монтажа практически в любом месте. Для удобства интеграции TF1015MC может быть оснащен дополнительными внешними монтажными кронштейнами ([OMK2-1](#)), что делает его идеальным решением для интеграторов киосков, промышленных сред, диспетчерских и интерактивных мультимедиа.

### Тач через стекло

Этот сенсорный экран работает прямо через стекло и может превратить стеклянные поверхности в интерактивный сенсорный экран. Используйте его в витринах магазинов, в офисах продажи недвижимости, в магазинах для POS или для ресторанов.

### Foam Seal

A foam seal finish (8mm) around the monitor ensures seamless integration and optimal dust protection.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Open Frame
Диагональ	10.1", 25.7см
Панель	IPS
Разрешение	1280 x 800 (1 megapixel)
Соотношение сторон	16:10
Яркость	500 cd/m <sup>2</sup>
Яркость	425 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	85%
Контрастность	800:1
Время отклика (ВТВ)	29ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	30 - 49.7кГц
Видимая область Ш x В	216.96 x 135.6мм, 8.5 x 5.3"
Размер пикселя	0.1695мм
Цвет и отделка bezеля	черный

## 02 ТАЧ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, требует поддерживаемой ОС)
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (latex)
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Through-Glass	6мм
Palm rejection	да

## 03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1
Управление	RJ45 (LAN) x1
Аудио выход	Mini jack x1
HDCP	да
USB ports	x1

## 04 ФУНКЦИИ

Extra	Покрытие против отпечатков пальцев, сенсорное стекло
Толщина стекла	3.3mm
Твердость стекла	7H
60950 Ball drop test	да
Защита от воды и пыли	IP65 (front)
Водонепроницаемое уплотнение	да

Блокировка экранного меню да

## 05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP

Кнопки управления Меню, прокрутка вверх/Яркость, прокрутка вниз/Контраст, Выбрать, Питание

Настройки пользователя изображение (контраст, яркость, H-позиция, V-позиция, фаза, часы, авторегулировка), расширенный (цветовая температура, резкость), экранное меню (тайм-аут, положение, H-позиция, V-позиция, сенсорный переключатель), опции (сброс, язык, выбор источника, режим отображения)

Plug&Play DDC2B

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)

Крепление VESA 100 x 100mm

Диапазон рабочих температур 0°C - 40°C

Диапазон температур хранения - 20°C - 60°C

MTBF 50000 часов

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели Питание, USB, HDMI, DP

Руководства пользователя Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

Прочее Сетевой адаптер, внешняя панель управления

Крышка кабеля да

Пульт ДУ да

## 08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания внешний

Питание DC 12 V

Потребляемая мощность 6W стандарт, 1.5W ожидание, 0.3W отключено

## 09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA

REACH SVHC свинца, превышает 0.1%

## 10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г 260.5 x 183.5 x 39.5мм

Размер коробки Ш x В x Г 310 x 160 x 370мм

Вес (без упаковки) 1.4кг

Weight (without stand) 2.7кг

EAN код 4948570124107

