

## 43-дюймовый интерактивный дисплей Все-в-Одном с технологией сенсора PCAP, предназначенный для творческих пространств и совместного использования

Наслаждайтесь универсальным интерактивным дисплеем, который сочетает в себе лучшее из технологии сенсорного экрана PCAP, предлагая универсальность и свободу ОС Android, легко настраиваемую в соответствии с Вашими потребностями путем установки приложений непосредственно на него. Предлагая мощный, но гибкий пользовательский интерфейс, способствующий творческому общению с преимуществами безопасного и управляемого сенсорного экрана.

Изысканный дизайн стеклянного экрана TF4339AS-B1AG от края до края позволяет интегрировать его в самые разнообразные среды, где необходим безупречный дизайн и функциональность, например, в переговорных комнатах офисных помещений, розничных магазинах и киосках.

Встроенная [CMS iiSignage<sup>2</sup>](#) (система управления контентом) дает Вам полный контроль над Вашими сообщениями и рекламой удаленно и безопасно. Приложение [EShare](#) позволяет Вам легко генерировать идеи и эффективно сотрудничать на Вашем предприятии или в школе. Вы можете начать делиться контентом по беспроводной сети легче, чем когда-либо прежде, а функция FailOver гарантирует, что ваш контент всегда будет активно отображаться через выбранные вами входы.

Для простоты интеграции TF4339AS-B1AG может быть оснащен дополнительными внешними монтажными кронштейнами ([ОМК4-3](#)).

---

## Android OS

Thanks to Android OS, you can easily customize the display to your needs by installing applications directly to it.

---

## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> is our digital signage content management platform to easily show and control your content and to manage your displays in a secure way. The Content Management System (CMS) gives you total control of your messaging and advertising remotely and safely.

---

## Signal FailOver

FailOver is a feature which automatically detects input sources. When there is no signal on the default input it will automatically switch to the next available input. FailOver allows customers to prioritize a number of inputs (incl. Browser, Media Player and Custom) and ensures your content is always actively displayed, assuring active content at all times.

---

## Тач через стекло

Этот сенсорный экран работает прямо через стекло и может превратить стеклянные поверхности в интерактивный сенсорный экран. Используйте его в витринах магазинов, в офисах продажи недвижимости, в магазинах для POS или для ресторанов.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Edge to edge glass, Open Frame
Диагональ	42.5", 108см
Панель	IPS LED, AG антиблик, матовый
Разрешение	3840 x 2160 @60Гц (8.3 мегapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	500 cd/m <sup>2</sup>
Яркость	435 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	87%
Контрастность	1200:1
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit (72% NTSC)
Частота горизонтальной развертки	28 - 160кГц
Видимая область Ш x В	941.2 x 529.4мм, 37 x 20.8"
Ширина bezеля стороны, верх, низ)	26мм, 26мм, 26мм
Размер пикселя	0.245мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

02 ТАЧ

Сенсорная технология	bonded PCAP
Точек касания	40
Точность сенсора	+/- 2.5мм
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (latex)
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.
Through-Glass	6мм
Palm rejection	да

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход цифрового сигнала	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
------------------------	---

<b>Управление</b>	RS-232c x1 (Get/Set Command) RJ45 (LAN) x1 (Control and Internet)
<b>Аудио выход</b>	Mini jack x1 Колонки 2 x 10Вт
<b>HDCP</b>	2.2
<b>USB ports</b>	x2 (2.0 x2 (Type A))

## 04 ФУНКЦИИ

<b>Интегрированное ПО</b>	Android 11 OS, iiSignage <sup>2</sup> , EShare, FailOver
<b>Аппаратные средства</b>	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
<b>Extra</b>	ручки, сенсорные через стекло
<b>Режим киоска</b>	да
<b>Максимальное (непрерывное) время работы</b>	24/7
<b>Anti image retention</b>	да
<b>Толщина стекла</b>	3mm
<b>Твердость стекла</b>	3H
<b>60950 Ball drop test</b>	да
<b>Защита от воды и пыли</b>	IP65 (front)
<b>Корпус (безель)</b>	metal
<b>Блокировка экранного меню</b>	да
<b>Блокировка пульта ДУ</b>	да

## 05 ОСНОВНОЕ

<b>Языки экранного меню</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
<b>Настройки пользователя</b>	изображение (яркость, контраст, резкость, уровень задней подсветки, оттенок, цвет, шумоподавление, выбор гаммы, низкая синяя подсветка, цветовая температура, управление цветом, оверскан, сброс изображения), экран (режим масштабирования, пользовательское масштабирование, сброс экрана), звук (баланс, высокие, низкие, громкость, аудиовыход (линейный выход), макс. громкость, мин. громкость, без звука, сброс звука, синхронизация аудиовыхода, настройка динамиков), конфигурация 1 (запуск Android, состояние включения, блокировка сенсорного экрана, режим сенсорного экрана, режим мыши, сохранение панели, маршрутизация RS232, загрузка с источника, WOL, сброс конф. 1, сброс заводских настроек), конфигурация 2 (тайм-аут OSD, горизонтальное положение OSD, вертикальное положение OSD, поворот системы, информация OSD, логотип и анимация, настройка логотипа, настройка анимации, идентификатор монитора, информация о мониторе, версия HDMI, сброс конф. 2), расширенные опции (режим киоска, боковая панель, изображение без сигнала, моторизованная подставка, управление ИК-пультом, светодиодная индикация питания, вентилятор, таймер отключения, расписание, HDMI с одним кабелем, отключение HDMI с одним кабелем, резервирование, язык, прозрачность OSD, энергосбережение, сброс расширенных опций)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	200 x 200mm
Mini PC mount	VESA 100 x 100, NUC INTEL
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 часов (включая подсветку)

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Крышка кабеля	да
Пульт ДУ	да (батарейки в комплекте)

## 08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	116W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Класс энергоэффективности (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	997.2 x 585.4 x 63.4мм
Размер коробки Ш x В x Г	1105 x 712 x 157мм
Вес (без упаковки)	22.1кг
Вес (с упаковкой)	27кг
EAN код	4948570123872

## 11 СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Крепления / стойки / [MD-WM2020](#), [MD-WLIFT2031-W1](#), [MD-CAR2031-B1](#)  
кронштейны

TF4339AS-B1AG(20).jpg  TF4339AS-B1AG(10).jpg

TF4339AS-B1AG(21).jpg  TF4339AS-B1AG(12).jpg

TF4339AS-B1AG(11).jpg  TF4339AS-B1AG(30).jpg

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED