

## 92" Ultra-wide Interactive 5K UHD display with 21:9 panoramic view

- The TE9218UWI-B1AG is a revolutionary 92" 5K UHD Interactive Touchscreen that brings a new level of collaboration and engagement to your workspace. Boasting cutting-edge technology and a host of impressive features and functionalities, this interactive display is designed to transform the way you work, communicate, and share ideas. Whether it's for boardrooms, classrooms, or collaborative meeting spaces, this 92" 21:9 Ultra-Wide interactive touchscreen is the ultimate tool to foster creativity, productivity, and seamless communication.

---

**Microsoft Teams Front Row**

---

**21:9 Ultra-Wide Screen**

---

**5K - 11 Mega Pixels**

---

**PURETOUCH-IR+**

Az iiyama PureTouch-IR+ 1mm-es érintési pontosságot biztosít a legsimább és leggyorsabb kommenteléshez.

## SPECIFIKÁCIÓ

### 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dizájn                      | Vékony káva  |
| Átló                        | 91.5", 232.5cm   |
| Panel                       | VA, haze 25%   |
| Touch Glass                 | AG coated glass, zero bonding  |
| Natív felbontás             | 5120 x 2160 (14.75 megapixel, 5K UHD)                                  |
| Képarány                    | 21:9   |
| Fényerő                     | 500 cd/m <sup>2</sup>  |
| Fényáteresztés              | 92%  |
| Statikus kontraszt          | 4000:1   |
| Dinamikus kontraszt         | 5000:1   |
| Válaszidő (GTG)             | 6.5ms  |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás              | 1.07B 10bit (NTSC 90%)   |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 135kHz  |
| Látható terület Sz x M      | 2142 x 903.6mm, 84.3 x 35.6"   |
| Pixel magasság              | 0.418mm  |
| Káva színe és felülete      | fekete, matt   |

### 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Érintőképernyős technológia     | PureTouch-IR+   |
| Érintőpontok                    | 50, 32pt writing (HID, only with supported OS)  |
| Érintés pontossága              | + - 1mm   |
| Érintési mód                    | ceruza, újj, kesztyű  |
| Érintőképernyő interfész        | USB   |
| Támogatott operációs rendszerek | Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található. |
| Tenyérérzékelés elutasítása     | igen  |

### 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Digitális jelmbevet     | HDMI x4 (1x 2.1, max. 5120x 2160 @60Hz; 3x 2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444)<br>DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz)<br>USB-C x2 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz, DP Alt mode 1.2, Touch, front: 15W PD, back: 100W PD) |
| Audio bemenet           | Mini jack x1  |
| Monitor vezérlő bemenet | RS-232c x1 (DSUB 9pin)  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Digitális jelkimenet</b> | HDMI x1 (3840x2160 @60Hz, YUV/RGB444)<br>USB-C x1 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz (DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display)))   |
| <b>Audio kimenet</b>        | S/PDIF (Optikai) x1<br>Mini jack x1<br>Hangszórók 2 x 20W (Front + 20W Subwoofer)  |
| <b>HDCP</b>                 | HDMI, DP & USB-C: 2.3  |
| <b>USB portok</b>           | x8 (media playback / peripherals / storage – front: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 15W PD, DP Alt 1.2), back side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 100W PD, DP Alt 1.2), top side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| <b>RJ45 (LAN)</b>           | x2 (Auto switch for PC & Android, 1000MB)  |
| <b>Microphone</b>           | 8-Array (8m voice pick-up, Front facing)   |

## 04 JELLEMZŐK

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Beépített szoftver</b>    | iiWare 11 (Android 13 OS) featuring iiyama DMS, iiyama OS, iiyama Class, Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, iiyama Share and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices |
| <b>WiFi</b>                  | igen (WiFi 6 Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Support: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)  |
| <b>Hardver</b>               | CPU: A311D2, A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB  |
| <b>Extra</b>                 | WiFi 6 Modul (OWM002), opciós OPS Slot PC hely, 4x érintőceruza  |
| <b>Kioszk mód</b>            | igen   |
| <b>Max. non-stop üzemidő</b> | 16/7   |
| <b>Anti képmegőrzés</b>      | igen   |
| <b>Média lejátszás</b>       | igen   |
| <b>Üveg vastagsága</b>       | 3mm  |
| <b>Üveg keménysége</b>       | 7H   |
| <b>Ház (káva)</b>            | fém  |
| <b>OSD billentyűzár</b>      | igen   |

## 05 ÁLTALÁNOS

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Képernyőn megjelenő nyelvek</b> | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB  |
| <b>Vezérlőgombok</b>               | Power, Power Indicator, Remote Sensor, Ambient Light Sensor, USB-C Connector (3.2), USB Connector (3.2), Microphone Indicator  |
| <b>Felhasználói vezérlők</b>       | common settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (pixel shift, eye care, auto light, ECO, ECR, auto colour temp.), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system) |
| <b>Kéfény csökkentés</b>           | igen   |
| <b>Plug&amp;Play</b>               | DDC2B  |
| <b>Jótállás</b>                    | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)  |

## 06 MECHANIKUS

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tájélotás                      | tájkép                              |
| Ventilátor nélküli kialakítás  | igen                                |
| VESA állvány                   | 800 x 600mm                         |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0°C - 40°C                          |
| Tárolási hőmérséklet tartomány | - 20°C - 60°C                       |
| MTBF                           | 50.000 óra (kivéve háttérvilágítás) |

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

|             |   |
|-------------|---|
| Kábelek     | áramellátás, USB, HDMI  |
| Touch pen   | x4 (Dual function tips, Anti-Bacterial)   |
| Útmutatók   | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató  |
| Egyéb       | WiFi Module (OWM002), Wall Mounting Bracket (VESA 800x600mm), Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam |
| Távírányító | igen (elemeket tartalmazza)   |

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tápegység         | belső   |
| Áramellátás       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                          |
| Energiafogyasztás | 227W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás    | 0.5W készenlét                                  |

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

|            |   |
|------------|---|
| Előírások  | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG (RoHS) |
| REACH SVHC | 0,1% felett: Vezet  |

## 10 MÉRETEK / SÚLY

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 2203 x 1000 x 92mm  |
| Doboz méretei Sz x H x M  | 2360 x 225 x 1140mm |
| Súly (doboz nélkül)       | 67.6kg              |
| Súly (dobozzal)           | 88.5kg              |
| EAN kód                   | 4948570124305       |

## 11 KOMPATIBILIS TARTOZÉKOK

Tartók / állványok / konzolok [MD-WLIFT2031-W1](#), [MD-CAR2031-B1](#), [MD-ADAP001](#)

12 KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

Kapcsolódó termékek [ProLite TE10518UWI-B1AG](#)

TE9218UWI-B1AG(20).jpg

TE9218UWI-B1AG(10).jpg

TE9218UWI-B1AG(21).jpg

TE9218UWI-B1AG(30).jpg

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED