

Adaptador USB 3.0 mini de doble banda inalámbrico MU-MIMO

Actualice su dispositivo inalámbrico a banda dual 802.11ac con la conectividad USB 3.0 más rápida posible para velocidades WiFi ultrarrápidas en la banda de frecuencia de 5 GHz sin interferencias. El Edimax EW-7822UTC es la próxima generación de adaptadores WiFi, compatible con el estándar preliminar 802.11ac y ofrece velocidades de hasta 867 Mbps en 5 GHz, casi tres veces más rápido que el 802.11n.

Actualice las pantallas profesionales de gran formato de la serie TF39AS con WiFi 802.11ac de alta velocidad y disfrute de la transmisión de video y datos.

Compatible con MU-MIMO, el EW-7822UTC permite una mayor eficiencia WiFi y cuenta con un botón WPS (WiFi Protected Setup) de un solo clic para configurar y activar una red inalámbrica segura en un instante.

Para más detalles, haga clic [AQUÍ](#).

01 DEVICE

WiFi	AC1200 WiFi 5, Max. data transfer rates up to 867Mbps (5GHz) and 300Mbps (2.4GHz)
Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10, Mac OS 10.9 - 10.15 y Linux Kernel: 2.6.24 ~ 4.15

02 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

WiFi standard	2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11ac/a/n
---------------	---

03 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones	8 x 16 x 34mm
Peso (sin caja)	0.04kg
Código EAN	4717964701619

04 CONDICIONES AMBIENTALES

Rango de temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Humedad durante el funcionamiento	0% - 90%
Rango de temperatura de almacenamiento	- 20°C - 60°C
Humedad durante el almacenamiento	0% - 95%

Productos relacionados

[ProLite TF3239MSC-B1AG](#), [ProLite TF4339MSC-B1AG](#), [ProLite TF6539UHSC-B1AG](#), [ProLite TF5039AS-B1AG](#), [ProLite TF5539AS-B1AG](#)

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED