

Bežični dvopojasni MU-MIMO mini USB 3.0 adapter

Nadogradite svoj bežični uređaj na dvopojasnim 802.11ac sa najbržim mogućim USB 3.0 povezivanjem za ekstremne WiFi brzine na frekvencijskom opsegu od 5GHz bez smetnji Edimax EW-7822UTC je sledeća generacija WiFi adaptera, kompatibilna sa standardom 802.11ac i isporučuje brzine do 867Mbps na 5GHz - skoro tri puta brže od 802.11n.

Unapredite profesionalne prikaze velikog formata iz TF39AS SERIEJE do super brze WiFi 802.11ac i uživajte u strimingu videa i podataka.

Podržavajući MU-MIMO, EW-7822UTC omogućava veću WiFi efikasnost i poseduje dugme WPS (WiFi Protected Setup) za brzo i lako podešavanje sigurne bežične mreže.

Za više detalja molim Vas pritisnite [OVDE](#).

01 UREDJAJ

WiFi AC1200 WiFi 5, Max. data transfer rates up to 867Mbps (5GHz) and 300Mbps (2.4GHz)

Operativni sistem Windows 7/8/8.1/10, Mac OS 10.9 - 10.15 and Linux Kernel: 2.6.24 ~ 4.15

02 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

WiFi standard 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11ac/a/n

03 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda D x Š x V 8 x 16 x 34mm

Težina (bez kutije) 0.04kg

EAN kod 4717964701619

04 USLOVI ŽIVOTNE SREDINE

Opseg radne temperature 0°C - 40°C

Vlažnost vazduha (u radu) 0% - 90%

Raspon temperature skladištenja - 20°C - 60°C

Vlažnost vazduha (skladištenje) 0% - 95%

Srodni proizvodi

[ProLite TF3239MSC-B1AG](#), [ProLite TF4339MSC-B1AG](#), [ProLite TF6539UHSC-B1AG](#), [ProLite TF5039AS-B1AG](#), [ProLite TF5539AS-B1AG](#)

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED