

INFORMACIJE

65" 4K UHD profesionalni digitalni displej sa naprednom kontrolom i opcijama povezivanja

Podignite svoju vizuelnu komunikaciju pomoću LH6560UHS-B2AG i otključajte nove mogućnosti za svoje poslovanje. Ovaj ekran visoke osvetljenosti od 500cd/m² je moćno poslovno sredstvo koje vaše marketinške i komunikacione napore podiže na viši nivo. Sa svojim Android 11 OS, iiSignage² softverom za upravljanje sadržajem, Signal FailOver i EShare funkcijama, ovaj ekran nudi jednostavno korisničko iskustvo, čineći kreiranje sadržaja, upravljanje i deljenje lakim.

Ovaj ELED VA displej troši znatno manje energije u poređenju sa DLED IPS ekranom, a istovremeno održava isti nivo osvetljenosti. Njegova svestrana orijentacija, elegantan dizajn i pouzdanost 24/7 obezbeđuju da se neprimetno integriše u svako poslovno okruženje. Bez obzira da li se koristi u maloprodaji, korporativnom, ugostiteljskom ili obrazovnom okruženju, LH6560UHS - B2AG će nesumnjivo očarati vašu publiku i ostaviti trajan utisak.

Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.

iiSignage²

iiSignage² je naša platforma za upravljanje sadržajem digitalnog oglašavanja koja lako prikazuje i kontroliše vaš sadržaj i upravlja vašim ekranima. Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) vam daje potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem bezbedno i na daljinu.

Signal FailOver

FailOver je funkcija koja automatski otkriva izvore ulaza. Kada nema signala na podrazumevanom ulazu, automatski će se prebaciti na sledeći dostupni ulaz. FailOver omogućava klijentima da daju prioritet brojnim unosima (uključujući pretraživač, Media Player i Custom) i osigurava da se vaš sadržaj uvek aktivno prikazuje, obezbeđujući aktivan sadržaj u svakom trenutku.

Ultra Tanak

Sa 50 posto uštede u debljini u odnosu na slične modele, zapanjujući i najbolji u klasi displej ukupne dubine od 40 mm može se diskretno i elegantno instalirati u svim oblastima.

SPECIFIKACIJA

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	64.5", 164cm
Panel	VA, AG presvučeno staklo, mat završna obrada, tvrd okvir (3H), haze 25%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m ²
Statički kontrast	5000:1
Vreme odziva (GTG)	6.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%)
Horizontalna sinhronizacija	28 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	14mm, 14mm, 16mm
Razmak piksela	0.372mm
Boja okvira	crna, mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 (3.5mm) Zvučnici 2 x 10W
HDCP	v.1.4 & 2.2
USB portovi	x2 (v.2.0)

03 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 11 OS, iiSignage ² , FailOver, EShare
WiFi	da (Ugradni, 802.11ac)
Hardver	CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB
Dodatno	Komplet za montažu na zid je uključen (VESA 400x400mm)
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da
Reprodukcija medija	da

Kućište (okvir)	metal (napred)
------------------------	----------------

04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Kontrolni tasteri	Dugme za napajanje, indikator napajanja, daljinski senzor
Korisničke kontrole	slika (osvetljenost, kontrast, oštrina, nivo crne boje, nijansa, boja, smanjenje šuma, izbor gama, temperatura boje, kontrola boje, preko skeniranja, resetovanje slike), ekran (režim zumiranja, prilagođeni zum, resetovanje ekrana), audio (balans, visoki tonovi, bas, jačina zvuka, audio izlaz, maksimalna jačina, minimalna jačina zvuka, utišavanje, sinhronizacija audio izlaza, podešavanje zvučnika, resetovanje zvuka), konfiguracija 1 (uključivanje stanja, čuvanje na panelu, RS232 rutiranje, pokretanje na izvoru, VOL, konfiguracija 1 resetovanje, fabričko resetovanje), konfiguracija 2 (vremensko ograničenje na ekranu, H-pozicija na ekranu, V-pozicija na ekranu, rotacija sistema, informacije OSD, logo i podešavanje logotipa animacije, podešavanje animacije, ID monitora, informacije o monitoru, HDMI verzija, resetovanje konfiguracije 2), napredna opcija (IR kontrola, tajmer za isključivanje, raspored, HDMI sa jednom žicom, HDMI sa jednom žicom isključeno, FailOver, jezik, OSD transparentnost, ušteda energije, napredna opcija resetovanja), Android podešavanja (mreža i internet, aplikacije i obaveštenja, ekran, displej, bezbednost, jezik i unos, datum i vreme, o uređaju)
Plug&Play	DDC2B

05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
VESA montiranje	400 x 400mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF	30000 sati
MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI, RS-232c
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Nosač za montiranje na zid, Vodič za montiranje na zid, Vijci, Ankeri za šrafove, Nalepnice za rupe za šrafove
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

08 ODRŽIVOST

Propisi CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske
efikasnosti
(Regulation (EU)
2017/1369)

C

09

DIMENZIJE / TEŽINA


Dimenzije proizvoda 1459.2 x 837.1 x 38.9mm
Š x V x D

Dimenzije kutije Š x V
x D 1640 x 990 x 164mm

Težina (bez kutije) 25.3kg

Težina (sa kutijom) 36.4kg

EAN kod 4948570124459



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED