



Oslobodite svoj puni gejmerski potencijal uz pomoć brzog IPS G2770QSU Red Eagle-a

Osvojite konkurentsku prednost koja vam je potrebna da biste otključali svoj puni potencijal za igranje pomoću 27" G2770QSU monitora sa WQHD (2560x1440) rezolucijom. Sa ultra brzim MPRT od 0,2 ms i brzinom osvežavanja od 180 Hz, ovaj monitor obezbeđuje glatku igru. Naoružani Adaptive Sync možete da donosite odluke u deliću sekunde i zaboravite na efekte duhova ili probleme sa zamagljivanjem. Mogućnost podešavanja osvetljenosti i tamnih nijansi pomoću Black Tunera pruža bolje performanse gledanja u zasenčenim područjima, a tehnologija IPS panela garantuje vrhunski kvalitet slike.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini : [G-Master GB2770HSU-B6 \(1920x1080\)](#) i [G-Master GB2770QSU-B6 \(2560x1440\)](#).

Fast IPS

Brza IPS tehnologija panela garantuje Vam ne samo verodostojnost prikaza, živopisne scene bojnog polja prikazane sa izvanrednom tačnošću boja, već takođe pruža izvanredno vreme odziva pokretne slike od 0,2 ms (MPRT).

WQHD

Uz WQHD rezoluciju od 2560x1440, koja nudi 77% više prostora na ekranu od standardnog 1920x1080 monitora Full HD rezolucije, ništa neće promaći Vašoj pažnji.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	27"
Panel	Brzi IPS
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @180Hz (3.7 3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	180Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m ²
Statički kontrast	1200:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.2ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 217.4KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-180Hz
Dodatno	i-Style Boja
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Izbor signala / izlaz, + / jačina zvuka, - / i-Style boje, meni, Uključivanje
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, OD, ACR, ECO, crni tjuner, MBR, gama), izbor ulaza (izvor ulaza), podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), čuvanje korisničkih podešavanja (korisnički režimi), podešavanja boje (temperatura boje, 6-osovina, korisnička podešavanja), podešavanje slike (i-Style boja, Ks-Res tehnologija, oštra i mekana, HDMI opseg, režim direktne vožnje, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, vreme na ekranu, logo otvaranja, rotacija menija na ekranu, adaptivna sinhronizacija, LED, DDC/CI, USB BC), prikaz informacija, resetovanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	21.5° gore; 3.5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	613 x 438 x 192.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	690 x 432 x 140mm
Težina (bez kutije)	4.4kg
Težina (sa kutijom)	6.1kg
EAN kod	4948570123995

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED