



Controla el juego con el monitor VA de 27» GB2795HSU Gold Phoenix 280Hz

El G-Master GB2795HSU-B1 está diseñado para ayudarte a liberar todo tu potencial de juego. Con FreeSync Premium para una jugabilidad fluida y sin interrupciones, y una tasa de refresco de 280Hz, cada movimiento se siente rápido y fluido. La pantalla VA de 27" ofrece imágenes claras y nítidas, mientras que el tiempo de respuesta de 0,2ms te asegura estar siempre un paso adelante en cada partida, sin ser limitado por tu equipo. Además, el monitor incluye un soporte ajustable en altura de 150mm para mayor comodidad ergonómica.

Black Tuner

Los usuarios pueden ajustar el brillo y los tonos oscuros con el Black Tuner, lo que brinda un mayor rendimiento de visualización en áreas sombreadas y ayuda a detectar al enemigo más temprano.

Tecnología FreeSync™ Premium

Esta pantalla garantiza baja latencia de entrada y baja compensación de velocidad de fotogramas eliminando cualquier problema de desgarro o tartamudeo prácticamente en cada velocidad de fotogramas.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	27", 68.6cm
Pantalla	VA
Resolución nativa	1920 x 1080 @280Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)
Resolucion nativa	280Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m ²
Contraste estático	4000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.2ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn 8bit
Sincronización horizontal	30 - 292kHz
Área de visualización h x v	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.4 max. 1920 x 1080 @280Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-240Hz, DP: 1920 x 1080 @48-280Hz
HDR	HDR10
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, pivote (rotación), inclinación
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	30W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	614.5 x 400.5 (550.5) x 213mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	690 x 432 x 168mm
Peso (sin caja)	5.4kg
Peso (con caja)	7.5kg
Código EAN	4948570124442

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED