

Control the game with the 27" GB2795HSU Gold Phoenix 280Hz VA monitor

The G-Master GB2795HSU-B1 is crafted to help you unleash your full gaming potential. With FreeSync Premium for smooth, tear-free gameplay and a 280Hz refresh rate, every movement feels fast and fluid. The 27" VA panel delivers clear, sharp visuals, while the 0.2ms response ensures you stay ahead in every game, without ever being held back by your gear. For added ergonomic comfort, the monitor includes a 150mm height-adjustable stand to fit your setup perfectly.

Black Tuner

The users can adjust the brightness and the dark shades with the Black Tuner, giving greater viewing performance in shadowed areas and helping to spot the enemy earlier.

FreeSync™ Premium Technology

This monitor guarantees low input latency and low framerate compensation putting an end to any tearing or stuttering issues at virtually any framerate.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	27", 68.6см
Панель	VA
Разрешение	1920 x 1080 @280Гц (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	300 cd/m ²
Контрастность	4000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	0.2ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit
Частота горизонтальной развертки	30 - 292кГц
Видимая область Ш x В	597.9 x 336.3мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.311мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.4 max. 1920 x 1080 @280Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-240Hz, DP: 1920 x 1080 @48-280Hz
HDR	HDR10
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Joystick (Menu / Up / Down / Left / Right), Signal Select, Volume +, Volume -, Power
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, Eco, blue light reducer, Black Tuner, motion blur reducer, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (colour temperature, 6-axis, user preset), image adjust (i-Style Colour, X-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode), image adjust (video mode adjust, HDR), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, OSD rotate, FreeSync Premium, power LED, DDC/CI, USB charge), display information, reset
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение экрана, наклон
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право

Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm
Крепления для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	30W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	614.5 x 400.5 (550.5) x 213мм
Размер коробки Ш x В x Г	690 x 432 x 168мм
Вес (без упаковки)	5.4кг
Вес (с упаковкой)	7.5кг
EAN код	4948570124442

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED