



## Ga voor de ultieme overwinning met de 24" G2245HSU Black Hawk 100Hz IPS-monitor, met 1ms MPRT

Deze 24-inch gaming monitor heeft alles wat je nodig hebt om je game naar een hoger level te tillen. Met een razendsnelle reactietijd van 1ms MPRT en een vloeiende 100Hz verversingssnelheid mis je geen enkel detail. Dankzij de geavanceerde IPS-technologie krijg je haarscherpe beelden en levendige kleuren vanuit elke hoek. Met Adaptive Sync en de Black Tuner zie je zelfs in de donkerste scènes perfect wat er gebeurt. Duik in je game zoals nooit tevoren!

### 1ms

Een snelle reactietijd is de sleutel tot ultra vloeiende game. Het vermindert ghosting en blurring, waardoor je gemakkelijk jouw prestaties kunt verbeteren.

### IPS-technologie

Dit IPS-paneel beslaat 100% van het sRGB-kleurbereik en biedt een uitstekende kleurnauwkeurigheid en bredere kijkhoeken, wat garant staat voor hifi, levendige scènes op het slagveld.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal         | 23.8", 60.5cm  |
| Paneel                 | IPS, matte finish  |
| Resolutie              | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)   |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Paneel helderheid      | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 1300:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (MPRT)     | 1ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln  |
| Horizontale frequentie | 30 - 110kHz  |
| Zichtbaar formaat      | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"  |
| Pixel pitch            | 0.275mm  |
| Kleur                  | mat, zwart   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Video ingang              | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB                   | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)                    |
| HDCP                      | ja  |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja  |

## 03 KENMERKEN

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Blue light reducer          | ja  |
| Flicker Free LED            | ja  |
| Adaptive Sync ondersteuning | Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz   |
| OSD-talen                   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Bedieningsknoppen           | Aan/ Uit, Menu, Omhoog/ Rechts/ Volume, Omlaag/ Links/ Black Tuner/ MBR/ Adaptive Sync/ Nachtmodus, Bron Selectie/ Sluiten  |
| Gebruikersinstellingen      | beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, AC, Eco, Black Tuner, kleurverzadiging, MBR, Adaptive Sync), bronselectie, audio-instellingen (volume, dempen audio), gebruikersmodi, kleurinstellingen (6-assen, gamma, blauwlichtreductie, kleurtemp., gebruikersvoorinstelling), beeldaanpassing (i-Style Colour, scherp en zacht, RGB-bereik, videomodus aanpassen), taal, instellingsmenu (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD-tijd, opstartlogo, LED), weergave-informatie, herstellen |
| Luidspreker                 | 2 x 2W  |
| Diefstalbeveiliging         | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANISME

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Positieaanpassingen     | kantelen              |
| Kantelhoek              | 22° omhoog; 4° omlaag |
| VESA montage            | 100 x 100mm           |
| Kabelmanagement systeem | ja                    |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Kabels</b> | Stroom, USB, HDMI |
|---------------|-------------------|

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Overige</b> | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
|----------------|---|

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Voeding</b> | intern |
|----------------|--------|

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Stroomvoorziening</b> | AC 50 - 60V, 100/240Hz |
|--------------------------|------------------------|

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Energieverbruik</b> | 18W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |
|------------------------|--|

## 07 DUURZAAMHEID

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Richtlijnen</b> | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
|--------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | E |
|---|---|

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>REACH SVHC</b> | meer dan 0.1%: Lood |
|-------------------|---------------------|

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Product afmetingen B x H x D</b> | 538.5 x 397 x 192.5mm |
|-------------------------------------|-----------------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Doos afmetingen B x H x D</b> | 615 x 126 x 405mm |
|----------------------------------|-------------------|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>Gewicht (zonder doos)</b> | 3kg |
|------------------------------|-----|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>Gewicht (inclusief doos)</b> | 4.4kg |
|---------------------------------|-------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>EAN code</b> | 4948570124701 |
|-----------------|---------------|

---

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED