



Get ahead with the G2445HSU with IPS Panel Technology and 1ms MPRT

Indulge in exceptional gaming excellence with the 24" G2445HSU monitor. This display boasts cutting-edge IPS panel technology, a 100Hz refresh rate, and an ultra-swift 1ms MPRT response time. Elevate your gaming adventure to the next level, thanks to Adaptive Sync Technology and the Black Tuner function, ensuring crystal-clear visibility even in the darkest scenes.

IPS TECHNOLÓGIA

Az sRGB színtartomány 100%-át lefedő IPS panel kiemelkedő színpontosságot és szélesebb látószöveget biztosít, ezáltal garantálva a valósághű, élénk csatateri jeleneteket.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	23.8", 60.5cm
Panel	IPS, matt felület
Natív felbontás	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	300 cd/m ²
Statikus kontraszt	1300:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	1ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	30 - 110kHz
Látható terület Sz x M	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel magasság	0.275mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu, Up/ Right/ Volume, Down/ Left/Black Tuner/ MBR/ Adaptive Sync/ Night Mode Button, Input Select/ Exit
Felhasználói vezérlők	picture adjust (contrast, brightness, OD, AC, Eco, black tuner, colour saturation, MBR, Adaptive Sync), input source, audio settings (volume, mute audio), user modes, colour settings (6-Axis, gamma, blue light reducer, colour temperature, user preset), image adjust (i-Style Colour, sharp and soft, RGB range, video mode adjust), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, opening logo, LED), display information, recall
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	22° fel; 4° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI
---------	------------------------

Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
-------	------------------------------------------------------

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 50 - 60V, 100/240Hz
Energiafogyasztás	18W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
-----------	---------------------------------------------------------------------------------

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	E
-------------------------------------------------------	---

REACH SVHC	0,1% felett: Vezet
------------	--------------------

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	538.5 x 397 x 192.5mm
Doboz méretei Sz x H x M	615 x 126 x 405mm
Súly (doboz nélkül)	3kg
Súly (dobozzal)	4.4kg
EAN kód	4948570124701

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED