

BİLGİLER

Gelişmiş kontrol ve bağlantı seçeneklerine sahip 43" 4K UHD profesyonel digital signage ekranı

LH4360UHS-B2AG ile görsel iletişiminizi yükseltin ve işletmeniz için yeni olasılıkların kilidini açın. Bu 500cd/m² yüksek parlaklıktaki ekran, pazarlama ve iletişim çabalarınızı bir üst seviyeye taşıyan güçlü bir iş aracıdır. Android 11 işletim sistemi, iiSignage² içerik yönetim yazılımı, Signal FailOver ve EShare özellikleriyle bu ekran, içerik oluşturmayı, yönetmeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran basit bir kullanıcı deneyimi sunar.

Bu ELED VA ekran, aynı parlaklık seviyesini korurken DLED IPS'e kıyasla önemli ölçüde daha az güç tüketir. Çok yönlü yönelimi, şık tasarımı ve 7/24 güvenilirliği, her türlü iş ortamına sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlar. Perakende, kurumsal, misafirperverlik veya eğitim ortamlarında kullanılması fark etmeksizin, LH4360UHS-B2AG şüphesiz izleyicilerinizi büyüleyecek ve kalıcı bir izlenim bırakacaktır.

Powered by [Froala Editor](#)

Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

iiSignage²

Signal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığına, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.

Ultra İnce

Benzer modellere göre yüzde 50 derinlik tasarrufu sağlayan, dudak uçuklatan ve sınıfının en iyisi 40 mm toplam derinlik göstergesi, tüm alanlara gizli ve zarif bir şekilde kurulabilir.

ÖZELLİKLER

01 EKРАН ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	42.5", 108cm
Diyagonal	108cm
Panel	VA, AG coated glass, matte finish, hard coating (3H), haze 25%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	4000:1
Tepki süresi (GTG)	6,5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 87%)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	9mm, 9mm, 9mm
Piksel Aralığı	0.245mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 (3.5mm) Hoparlör 2 x 10W
HDCP	v.1.4 & 2.2
USB Portları	x2 (v.2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 11 OS, iiSignage ² , FailOver, EShare
WiFi	(Built-in, 802.11ac)
NFC/RIFID	CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB
Ekstra	Wall mounting kit included (VESA 400x300mm)
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet

04 GENEL

OSD dilleri	, , , , , , , , , SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Power button, Power Indicator, Remote Sensor

Kullanıcı kontrolleri picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device)

05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
Diğer	Wall mount bracket, Wall mount guide, Screws, Screw anchors, Stickers for screw holes

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	45W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	967.4 x 555.9 x 40mm
Kutu boyutları G x Y x D	1075 x 652 x 144mm
Ağırlık (kutu hariç)	9.1kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	12.7kg
EAN kodu	4948570124442

09 İLGİLİ BİLGİ

İlgili ürünler [ProLite LH3260HS-B1AG](#), [ProLite LH5560UHS-B1AG](#), [ProLite LH6560UHS-B1AG](#), [ProLite LH5060UHS-B1AG](#), [ProLite LH6560UHS-B2AG](#)

LH4360UHS-B2AG(20).jpg LH4360UHS-B2AG(10).jpg

LH4360UHS-B2AG(12)1.jpg LH4360UHS-B2AG(11).jpg

LH4360UHS-B2AG(12).jpg LH4360UHS-B2AG(30).jpg

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED