



34'' UWQHD curved VA-paneel met 15cm in hoogte verstelbare voet

De ProLite XCB3493WQSU is een 34-inch curved monitor met een VA-paneel, dat hoge contrasten, diepe zwarttinten en brede kijkhoeken biedt voor consistente beeldkwaliteit vanuit elke hoek. UWQHD (Ultra-Wide QHD) resolutie biedt een ultrabreed (21:9) zichtbaar gebied. De grote hoeveelheid schermruimte en goede pixeldichtheid maken het zeer geschikt voor mensen die zij-aan-zij toepassingen willen gebruiken, widescreen content willen bekijken of hun game-ervaring willen verbeteren.

Voor extra comfort en flexibiliteit maakt de 15cm in hoogte verstelbare voet het mogelijk om de schermpositie naar wens aan te passen. Daarnaast vermindert flicker-free technologie en een blue light reducer functie oogvermoeidheid.

VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.

CURVED DESIGN 1500R

In navolging van de natuurlijke kromming van het menselijke gezichtsveld, komt de 1500R-curve van het scherm uw oogcomfort ten goede en garandeert een realistische kijkervaring. Het resultaat is een meer meeslepende ervaring waarmee u op een geheel nieuwe manier met uw taken kunt omgaan, zowel voor werk, gamen, entertainment, bewerken en meer.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	curved
Beelddiagonaal	34", 86.7cm
Paneel	VAPaneel, matte finish
Curved	1500R
Resolutie	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Beeldverhouding	21:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Horizontale frequentie	30 - 180kHz
Zichtbaar formaat	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440 @120Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extra	i-Style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Joystick: Aan-/Uit-knop/ Menu (Midden), Vooruit/ Signaalselectie, Achteruit, Links/ i-Style colour/ ECO/ Blue Light Reducer, Rechts/Volume
Gebruikersinstellingen	beeldaanpassing (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, bewegingsonscherpte vermindering, X-Res technologie, black tuner), kleurinstellingen (6-assig, i-Style kleur, blauwlichtreductie, gamma, RGB-bereik, kleurtemperatuur), OSD (OSD H-positie, OSD V-positie, OSD-tijd, OSD-achtergrond, DDC/CI-besturing, weergave-informatie), taal, divers (scherpte, videomodus aanpassing, opstartlogo, stroom-LED, USB-opladen, USB C-snelheid), invoerselectie, audio-instellingen (volume, audio dempen), reset
Luidspreker	2 x 5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm

Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	55W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	807 x 426 (576) x 245.5mm
Doos afmetingen B x H x D	940 x 500 x 198mm
Gewicht (zonder doos)	9.7kg
Gewicht (inclusief doos)	13.8kg
EAN code	4948570125135

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED