



### **34" curved ultra-wide screen with 15cm height adjustable stand**

The ProLite XCB3493WQSU is a 34-inch curved monitor with a VA panel, delivering high contrast, deep blacks, and wide viewing angles for consistent image quality from any perspective. UWQHD (Ultra-Wide QHD) resolution provides an ultra-wide (21:9) viewable area. The large amount of screen space and good pixel density make it very suitable for those who want to use side-by-side applications, watch widescreen content or enhance their gaming experience.

For added comfort and flexibility, the 15cm height-adjustable stand allows you to adjust the screen position to your preference. Additionally, flicker-free technology and a blue light reducer function reduces eye fatigue.

VA matrix

HAJLÍTOTT DESIGN 1500R

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	curved
Átló	34", 86.7cm
Panel	VA panel, matte finish
Hajlított	1500R
Natív felbontás	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Képarány	21:9
Fényerő	350 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	3000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	0.4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 180kHz
Látható terület Sz x M	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Pixel magasság	0.232mm
Szín	matt, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440 @120Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extra	i-Style Colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	joystick controller: Push (Menu), Up, Down, Left (Eco), Right (Blue Light Reducer), Input, Volume +, Volume -, Power
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, motion blur reduction, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB C speed), input select, audio settings (volume, mute audio), recall
Hangszórók	2 x 5W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	150mm

Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, DP
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	55W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F
EPEAT Ezüst	*registration varies by country, go to <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> for details
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	807 x 426 (576) x 245.5mm
Doboz méretei Sz x H x M	940 x 500 x 198mm
Súly (doboz nélkül)	9.7kg
Súly (dobozzal)	13.8kg
EAN kód	4948570125135

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED