



27" QHD IPS technology panel with USB hub and 100Hz refresh rate

Stylish edge-to-edge design makes the ProLite XU2793QSU perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. The 100Hz refresh rate together with AdaptiveSync function provides an instant, tangible improvement in image smoothness. The XUB2493QSU offers QHD (2560 x 1440) resolution meaning the screen can accommodate almost 77% more information than a Full HD display. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Equipped with speakers, 2 port USB, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue for optimal user comfort, make this 27" monitor a great choice for both multi-monitor configuration and office applications.

Szintén elérhető állítható magasságú állvánnyal: [ProLite XUB2793HSU-B6 \(1920x1080\)](#) és [ProLite XUB2793QSU-B7 \(2560x1440\)](#)

100Hz

A 100Hz refresh rate translates into increased smoothness of the image. This means that flickering is reduced and therefore eye fatigue is also less noticeable. The increased frequency also means smoother transitions between contrasting colours, smoother motion scenes in both movies and gaming, and even reduced mouse cursor flickering.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|--|
| Design | 3-side borderless |
| Átló | 27", 68.5cm |
| Panel | IPS panel technology LED, matte finish |
| Natív felbontás | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 300 cd/m ² |
| Statikus kontraszt | 1300:1 |
| Speciális kontraszt | 80M:1 |
| Válaszidő (MPRT) | 1ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 151kHz |
| Látható terület Sz x M | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 12.2" |
| Pixel magasság | 0.233mm |
| Szín | mattn, fekete |

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|----------------------|---|
| Jelbemenet | HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
| HDCP | igen |
| Hangszóró csatlakozó | igen |

03 JELLEMZŐK

| | |
|-------------------------|---|
| Kékkfény csökkentés | igen |
| Villogásmentes | igen |
| Adaptive Sync támogatás | igen |
| Extra | i-Style colour |
| OSD nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Vezérlőgombok | Power, Menu, Adjustment/Volume, Adjustment/i-Style Colour, Input / Exit |
| Felhasználói vezérlők | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio settings (volume, mute audio) |
| Hangszórók | 2 x 2W |
| Kényelem | Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANIKUS

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Kijelző helyzetének beállításai | billenthető |
| Hajlásszög | 22° fel; 4° le |
| VESA állvány | 100 x 100mm |
| Kábelkezelő rendszer | igen |

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

22W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

613.5 x 435 x 189mm

Doboz méretei Sz x H x M

688 x 465 x 125mm

Súly (doboz nélkül)

4.2kg

Súly (dobozzal)

5.7kg

EAN kód

4948570124640

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED