



Duik volledig in je game met de curved GCB3280QSU Red Eagle met 180Hz verversingssnelheid

Het 1500R curved VA-paneel met 180Hz refresh rate, 0.2ms MPRT en een resolutie van 2560x1440 resolutie biedt een ongelooflijke game-ervaring met uitstekend beeldkwaliteit.

De in hoogte verstelbare voet zorgt voor absolute flexibiliteit voor uw perfecte schermpositie. Met behulp van de voor gedefinieerde gaming modes pas je, samen met de Black Tuner-functie, de scherminstellingen aan om jou totale controle te geven over de donkere scènes en ervoor te zorgen dat details altijd duidelijk zichtbaar zijn.

CURVED DESIGN 1500R

De 1500R-kromming van het scherm, garandeert een realistische en comfortabele kijkervaring, waardoor je jezelf echt kunt onderdompelen in de game.

180Hz & 0.2ms MPRT

Met een verversingssnelheid van 180 Hz en een MPRT-responstijd van 0,2 ms heeft u de macht! Neem beslissingen in een fractie van een seconde, het beeld op het scherm zal altijd scherp en vloeiend zijn.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beelddiagonaal | 31.5", 80cm |
| Paneel | VA LED |
| Curved | 1500R |
| Resolutie | 2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 350 cd/m ² |
| Statisch contrast | 3000:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (MPRT) | 0.2ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (sRGB: 96%, NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 225kHz |
| Zichtbaar formaat | 697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4" |
| Pixel pitch | 0.272mm |
| Kleur | mat, zwart |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Video ingang | HDMI x2 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.2) |
| USB HUB | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync ondersteuning | ja |
| HDR | ja |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling | 150mm |
| Draaibare voet | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Kantelhoek | 23° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|--------|---------------------------------------------------|
| Kabels | Stroom (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m) |
|--------|---------------------------------------------------|

| | |
|---------|-------------------------------------------------|
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
|---------|-------------------------------------------------|

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 44W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Richtlijnen | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 709.5 x 473 (623) x 290mm |
| Doos afmetingen B x H x D | 810 x 518 x 224mm |
| Gewicht (zonder doos) | 9kg |
| Gewicht (zonder voet) | 6.3kg |
| Gewicht (inclusief doos) | 11.9kg |
| EAN code | 4948570125388 |

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED