



Moniteur incurvé VA UWQHD 34" avec caméra et microphone Windows Hello intégrés, station d'accueil USB-C, LAN, commutateur KVM et support réglable en hauteur de 15 cm

Découvrez le XCB3497WQSNPH, un moniteur incurvé de 34 pouces pensé pour vous offrir une efficacité optimale sans effort. Grâce à son commutateur KVM intégré et sa station d'accueil USB-C, vous pouvez facilement gérer plusieurs appareils et connecter votre ordinateur portable avec un seul câble. Son panneau VA vibrant garantit des couleurs éclatantes, des contrastes profonds et de larges angles de vision pour une immersion totale. Enfin, sa webcam autofocus 5MP compatible Windows Hello, son pied ergonomique ajustable en hauteur et ses technologies de confort visuel vous accompagnent au quotidien pour rester concentré et à l'aise.

USB-C Dock

La station d'accueil vous permet de connecter votre ordinateur portable avec un seul câble au moniteur pour vous assurer qu'il est à la fois chargé et connecté à un réseau câblé et que le signal de l'ordinateur portable est envoyé au moniteur. Avec des ports USB supplémentaires, votre souris, clavier ou webcam peuvent également être connectés au moniteur. Tout cela grâce à un seul câble reliant votre ordinateur portable* à la station d'accueil USB-C sur le moniteur.

*Les fonctions varient selon la prise en charge USB-C de votre ordinateur portable.

COMMUTATEUR KVM

Avoir un moniteur avec un commutateur KVM vous permet de partager les périphériques connectés via USB à votre moniteur avec deux PC différents. Il suffit de changer l'entrée du signal dans le menu OSD du moniteur pour que votre clavier, votre souris et votre webcam passent de votre ordinateur portable de travail à votre PC de jeu.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	incurvé
Diagonale	34", 68.7cm
Matrice	VA, finition mate
Incurvé	1500R
Résolution native	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Le ratio d'aspect	21:9
Luminosité	350 cd/m ²
Contraste	3000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	0.4ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%, DCI-P3 >90%)
Fréquence horizontale	30 - 180kHz
Surface de travail H x L	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Taille du pixel	0.232mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95WPuissance délivrée 95W)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Puissance délivrée 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	oui
Prise casque	oui
RJ45 (LAN)	x1

03 CARACTERISTIQUES

KVM switch	oui
Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	FreeSync Premium HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extra	Webcam 5MP intégrée avec mise au point automatique, microphone et obturateur de confidentialité compatible avec Windows Hello
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Joystick : Power/Arrêt/Menu (centre), Avant/Sélection du signal, Arrière,Gauche/Couleur i-Style/ECO/Réducteur de lumière bleue, Droite/Volume
Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, réduction du flou de mouvement, technologie X-Res, black tuner), paramètres de couleur (6 axes, couleur i-Style, réducteur de lumière bleue, gamma, plage RGB, température de couleur), OSD (position horizontale OSD, position verticale OSD, durée d'affichage OSD, arrière-plan OSD, contrôle DDC/CI, informations d'affichage), langue, divers (netteté, réglage du mode vidéo, logo d'ouverture, LED d'alimentation, adresse Mac, charge USB, vitesse USB C), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), sélection d'entrée, paramètres audio (volume, couper le son), webcam, réinitialisation
Haut-parleurs	2 x 5W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Angle de rotation	90°; 45° gauche; 45° droit
Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, USB, HDMI, DP, USB-C
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	55W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	807 x 443 (592.5) x 239.5mm
Dimensions de la boîte L x H x P	940 x 500 x 198mm
Poids (sans boîte)	9.7kg
Poids (avec boîte)	14.2kg
Code EAN	4948570125296

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. Iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD Iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED