



## Monitor curvo VA UWQHD da 34" con webcam e microfono Windows Hello integrati, dock USB-C, LAN, switch KVM e un supporto regolabile in altezza di 15 cm

Ecco il XCB3497WQSNPH, un monitor curvo all-in-one da 34" progettato per un'efficienza semplice. Grazie allo switch KVM integrato e al dock USB-C, è possibile controllare più dispositivi e collegare il portatile con un unico cavo. Il vivace pannello VA offre colori straordinari, contrasti profondi e ampi angoli di visione per un'esperienza coinvolgente. Inoltre, funzioni intelligenti come la webcam da 5MP con messa a fuoco automatica e Windows Hello, il supporto ergonomico regolabile in altezza e le tecnologie per la cura degli occhi consentono di essere comodi e produttivi tutto il giorno.

### USB-C Dock

La dock consente di collegare il laptop con un unico cavo al monitor per assicurarsi che sia carico e collegato ad una rete cablata e che il segnale del laptop sia inviato al monitor. Con le porte USB aggiuntive, è possibile collegare al monitor anche il mouse, la tastiera o la webcam. Il tutto grazie ad un unico cavo che collega il vostro laptop\* alla dock USB C del monitor.

\*Le funzioni variano a seconda del supporto USB-C del vostro laptop.

### KVM SWITCH

Con un monitor con la funzione KVM switch è possibile condividere i dispositivi collegati con due computer diversi via le porte USB. Basta cambiare l'ingresso del segnale nel menu OSD del monitor e la tastiera, il mouse e la webcam passano immediatamente dal notebook al PC.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	curvo
Diagonale	34", 68.7cm
Pannello	VA, finitura opaca
Curvo	1500R
Risoluzione nativa	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Format	21:9
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	3000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%, DCI-P3 >90%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 180kHz
Angolo di visione L x H	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Color	opaca, nero

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Connettore cuffie	si
RJ45 (LAN)	x1

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

KVM switch	si
Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	FreeSync Premium HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extra	Webcam 5 MP integrata con autofocus, microfono e otturatore per la privacy, compatibile con Windows Hello
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Joystick: accensione/menu (centrale), avanti/selezione segnale, indietro, sinistra/i-Style color/ECO/riduttore luce blu, destra/volume
Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, riduzione dell'effetto mosso, tecnologia X-Res, sintonizzatore nero), impostazioni del colore (6 assi, colore i-Style, riduttore luce blu, gamma, gamma RGB, temp. colore), OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., tempo OSD, sfondo OSD, controllo DDC/CI, informazioni sul display), lingua, varie (nitidezza, regolazione della modalità video, logo di apertura, ), OSD (posizione H. dell'OSD, posizione V. dell'OSD, ora dell'OSD, sfondo dell'OSD, controllo DDC/CI, informazioni sul display), lingua, varie (nitidezza, regolazione della modalità video, logo di apertura, LED di alimentazione, indirizzo Mac, carica USB, velocità USB C), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), selezione dell'ingresso, impostazioni audio (volume, disattivazione audio), webcam, richiamo
Altoparlanti	2 x 5W

<b>Utilità</b>	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
----------------	---

## 04 MECCANICA

<b>Regolazione posizione display</b>	altezza, swivel, tilt
<b>Regolazione altezza</b>	150mm
<b>Snodo</b>	90°; 45° sinistra; 45° destro
<b>Angolo di inclinazione</b>	23° alto; 5° giù
<b>Montaggio VESA</b>	100 x 100mm
<b>Passaggio cavi</b>	si

## 05 ACCESSORI INCLUSI

<b>Cavo</b>	di alimentazione, USB, HDMI, DP, USB-C
<b>Altro</b>	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

<b>Unità di alimentazione</b>	interno
<b>Alimentazione</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Consumo energia</b>	55W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

<b>Norme</b>	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
<b>Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	F
<b>EPEAT Silver</b>	*l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>
<b>REACH SVHC</b>	sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

<b>Prodotti dimensioni L x H x P</b>	807 x 443 (592.5) x 239.5mm
<b>Box dimensioni L x H x P</b>	940 x 500 x 198mm
<b>Peso (netto)</b>	9.7kg
<b>Peso (lordo)</b>	14.2kg
<b>EAN code</b>	4948570125296

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED