



34'' UWQHD curved VA-paneel met een ingebouwde Windows Hello camera en microfoon, USB-C Dock, KVM-Switch en 15cm in hoogte verstelbare voet

Maak kennis met de XCB3497WQSNPH — de 34" curved alles-in-één monitor die uw werk en entertainment naar een hoger niveau tilt. Met de ingebouwde KVM-Switch en USB-C Dock beheert u moeiteloos meerdere apparaten en verbind u uw laptop met één enkele kabel. Het levendige VA-scherm biedt adembenemende kleuren, diepe contrasten en brede kijkhoeken voor een werkelijk meeslepende ervaring.

En dat is nog niet alles! Dankzij slimme functies, zoals een Full HD 5MP autofocus webcam met Windows Hello, een ergonomische voet die u eenvoudig in hoogte ver stelt, en oogvriendelijke technologieën, blijft u de hele dag comfortabel en productief. Zeg vaarwel tegen kabelchaos en ongemak — de XCB3497WQSNPH maakt alles gemakkelijker en veiliger, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is.

USB-C Dock

Met de dock kunt u uw laptop met één enkele kabel op de monitor aansluiten om er zowel voor te zorgen dat deze kan opladen en is aangesloten op een bekabeld netwerk waarmee het signaal van de laptop naar de monitor wordt gestuurd. Met extra USB-poorten kan uw muis, toetsenbord of webcam ook op de monitor worden aangesloten. Dit alles dankzij één enkele kabel die uw laptop * verbindt met het USB C-dock in de monitor.

*Functies variëren afhankelijk van de USB-C-ondersteuning van uw laptop.

KVM SWITCH

Een monitor met een KVM-switch stelt u in staat om meerdere apparaten aan te sluiten die via USB zijn aangesloten. Hiermee kunt u inhoud van twee of meer pc's op uw bureaublad delen. Verander eenvoudig de signaal invoer in het OSD-menu van de monitor voor uw toetsenbord, muis en webcam om binnen enkele seconden van uw werklaptop naar uw gaming-pc te schakelen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	curved
Beelddiagonaal	34", 68.7cm
Paneel	VA, matte finish
Curved	1500R
Resolutie	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Beeldverhouding	21:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mIn 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%, DCI-P3 >90%)
Horizontale frequentie	30 - 180kHz
Zichtbaar formaat	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 KENMERKEN

KVM switch	ja
Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	FreeSync Premium HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extra	Ingebouwde webcam (5MP) met autofocus, microfoon en and privacy sluiters compatibel met Windows Hello
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Joystick controller: Aan/Uit/ Menu (Midden), Vooruit/ Signaalselectie, Achteruit, Links/ i-Style colour/ ECO/ Blue Light Reducer, Rechts/ Volume
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, bewegingsonscherpte-reductie, X-Res-technologie, black tuner), kleurinstellingen (6-assig, i-Style kleur, blue light reducer, gamma, RGB-bereik, kleurtemperatuur), OSD (OSD H-positie, OSD V-positie, OSD-tijd, OSD-achtergrond, DDC/CI-besturing, weergave-informatie), taal, diversen (scherpte, videomodus-instelling, opstartlogo, stroom-LED, Mac-adres, USB-opladen, USB-C-snelheid), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB-C), ingangskeuze, audio-instellingen (volume, audio dempen), webcam, herstellen
Luidspreker	2 x 5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP, USB-C
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	55W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	807 x 443 (592.5) x 239.5mm
Doos afmetingen B x H x D	940 x 500 x 198mm
Gewicht (zonder doos)	9.7kg
Gewicht (inclusief doos)	14.2kg
EAN code	4948570125296

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED