



## 21.5" PCAP 10pt Touchscreen monitor met IPS paneel technologie, Edge-to-Edge glas design en Anti-Glare coating

De ProLite T2252MSC-B2AG met Full HD-resolutie (1920x1080) en Projective Capacitive 10pt Touch technologie levert een naadloze en accurate Touch ervaring. Het hoogwaardige IPS paneel garandeert zeer goede prestaties met een natuurlijk en kleurconsistent beeld, hoog contrast en grote kijkhoeken. De flexibele voet kan in verschillende hoeken worden geplaatst, waardoor een comfortabele en ergonomische gebruikerservaring ontstaat. Het geïntegreerde kabelbeheersysteem verbergt alle kabels en elektrische draden, waardoor een nette en kabelvrije werkruimte ontstaat.

Aanvullend zorgt het edge-to-edge glas en het extra slanke ontwerp voor een opvallende afwerking. De Anti-Glare coating voorkomt hinderlijke beeldreflectie van de omgeving, waardoor de kleurweergave, het contrast en de scherpte niet worden beïnvloed. Een perfecte keuze voor een breed scala aan toepassingen, zoals interactieve toepassingen en Digital-Signage zoals instore retail, POS en interactieve presentaties.

### 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Edge to edge glass
Beelddiagonaal	21.5", 54.5cm
Paneel	IPS
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Helderheid	215 cd/m <sup>2</sup> met touch panel
Licht overdracht	86%
Statisch contrast	1000:1
Reactietijd (GTG)	5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	478.6 x 260mm, 18.8 x 10.2"
Pixel pitch	0.249mm

<b>Kleur behuizing en afwerking</b>	zwart, mat
-------------------------------------	------------

## 02 TOUCH

<b>Touchscreen technologie</b>	projective capacitive
<b>Touch punten</b>	10 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
<b>Touch methode</b>	stylus, vinger, handschoen
<b>Touch interface</b>	USB
<b>Ondersteunende operating systemen</b>	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.
<b>Palm afwijzing</b>	ja

## 03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

<b>Digitale video ingang</b>	HDMI x1 DisplayPort x1
<b>Audio uitgang</b>	Mini jack x1 Luidspreker 2 x 1W
<b>HDCP</b>	ja
<b>USB HUB</b>	x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))

## 04 KENMERKEN

<b>Extra</b>	Anti-vingerafdrukcoating, Touchondersteuning met handschoen (dikte +2mm)
<b>Glas hardheidsgraad</b>	7H
<b>OSD vergrendelen</b>	ja

## 05 ALGEMEEN

<b>OSD-talen</b>	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Bedieningsknoppen</b>	Joystick: rechts/ menu/ enter, links/ invoerselectie/ sluiten, omhoog/ eco, omlaag, aan/uit
<b>Gebruikersinstellingen</b>	beeldinstellingen (helderheid, contrast , i-style, verh. contrast, ECO modus, ODX-Res), kleurinstellingen (gamma, RGB-bereik, kleur temp.), afbeeldings instellingen (video modus aanpassen, blue light reducer, scherp & zacht), OSD (horizontale pos., verticale pos., tijd, achtergrond), extra (reset, dcc/ci, signaal selectie, volume, muteren, openingslogo, led, touch wisselaar)
<b>Diefstalbeveiliging</b>	Kensington-lock™ voorbereid
<b>Blue light reducer</b>	ja
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 06 MECHANISME

<b>Kantelhoek</b>	90° omhoog; 5° omlaag
<b>VESA montage</b>	100 x 100mm
<b>MTBF</b>	50000 uren (exclusief backlight)

## 07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

<b>Kabels</b>	Stroom, USB, HDMI
<b>Handleiding</b>	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
<b>Kabelafdekklep</b>	ja

## 08 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	13W typisch, 1.5W stand by, 0.3W uit modus

## 09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	493.5 x 361.5 x 239.5mm
Doos afmetingen B x H x D	560 x 350 x 150mm
Gewicht (zonder doos)	4.5kg
Gewicht (inclusief doos)	6kg
EAN code	4948570125180

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED