



23.8" PCAP 10pt touchscreen monitor featuring IPS panel technology, Edge-to-Edge glass design and anti Anti Glare coating

With its Full HD (1920x1080) resolution and accurate Projective Capacitive 10 point touch technology, the ProLite T2452MSC-B1AG delivers seamless and accurate touch response. Featuring IPS LCD screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angles, making it a perfect choice for a vast array of interactive applications. The flexible stand can be positioned at several angles creating a comfortable and ergonomic user experience and the integrated cable management system hides all the cables and electrical wires giving a neat and cable-free workspace. In addition, the edge-to-edge glass and ultra slim design creates an eye-catching finish. The Anti Glare coating helps to avoid issues with reflections and external light sources affecting colour reproduction, contrast and sharpness. The ProLite T2452MSC-B1AG is the ideal solution for interactive signage, instore retail, POS and interactive presentations.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|--|
| Dizájn | Széltől szélíg érő üveg |
| Átló | 23.8", 60.5cm |
| Panel | IPS |
| Natív felbontás | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 400 cd/m ² |
| Fényerősség | 344 cd/m ² érintéssel |
| Fényáteresztés | 86% |
| Statikus kontraszt | 1000:1 |
| Válaszidő (GTG) | 5ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: horizontal°/vertical 178°, jobb/bal: 0°/0°, fel/le: 0°/0° |
| Szín támogatás | 16.7mIn 8bit |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 83kHz |
| Látható terület Sz x M | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Pixel magasság | 0.274mm |
| Káva színe és felülete | fekete, matt |

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

| | |
|---------------------------------|---|
| Érintőképernyős technológia | projektív kapacitív |
| Érintőpontok | 10 |
| Érintés pontossága | +/- 2mm |
| Érintési mód | ceruza, újj, kesztyű (latex) |
| Érintőképernyő interfész | USB |
| Támogatott operációs rendszerek | Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található. |
| Tenyérérzékelés elutasítása | igen |

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Digitális jelmemenet | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio kimenet | Mini jack x1 Hangszórók 2 x 1W |
| USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |

04 JELLEMZŐK

| | |
|------------------|----------------------------|
| Extra | ujjlenyomat-elleni bevonat |
| Üveg keménysége | 7H |
| OSD billentyűzár | igen |

05 ÁLTALÁNOS

| | |
|-----------------------------|--|
| Képernyőn megjelenő nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| Vezérlőgombok | Menu, scroll up / ECO, scroll down / volume, select / input, power |
| Felhasználói vezérlők | Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Rs technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch) |
| Convenience | Kensington-lock™ előkészítve |
| Kéfény csökkentés | igen |
| Villogásmentes | igen |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MECHANIKUS

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Hajlásszög | 90° fel; 5° le |
| VESA állvány | 100 x 100mm |
| MTBF | 50000 óra (kivéve háttérvilágítás) |

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

| | |
|-----------|--|
| Kábelek | áramellátás, USB, HDMI |
| Útmutatók | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

| | |
|-------------------|--|
| Tápegység | belső |
| Áramellátás | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz |
| Energiafogyasztás | 16W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás | 1.5W készenlét |

09 FENNTARTHATÓSÁG

| | |
|---|--|
| Előírások | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA, cTUVus |
| Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) | E |
| REACH SVHC | 0,1% felett: Vezet |

10 MÉRETEK / SÚLY

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 567 x 385 x 253.5mm |
| Doboz méretei Sz x H x M | 635 x 405 x 143mm |
| Súly (doboz nélkül) | 5.6kg |
| Súly (dobozzal) | 7.2kg |
| EAN kód | 4948570125197 |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED