



## 27" IPS technology panel with USB hub and 100Hz refresh rate

The ProLite XU2793HSU is designed for a sleek, streamlined workspace. Its stylish edge-to-edge design is perfect for multi-monitor setups, keeping you focused without distractions. The IPS panel delivers vivid, true-to-life colors from every angle—ideal for photography, web design, or everyday browsing. A smooth 100Hz refresh rate with Adaptive Sync ensures fluid motion, making tasks feel faster and more responsive. Built-in speakers, USB ports, HDMI, DisplayPort, and a headphone jack keep all your connections within reach. Plus, flicker-free technology and a blue light reducer help protect your eyes for all-day comfort.

Szintén elérhető állítható magasságú állvánnyal : [ProLite XUB2793HSU-B7](#)

### 100Hz

A 100Hz refresh rate translates into increased smoothness of the image. This means that flickering is reduced and therefore eye fatigue is also less noticeable. The increased frequency also means smoother transitions between contrasting colours, smoother motion scenes in both movies and gaming, and even reduced mouse cursor flickering.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	27", 68.6cm
Panel	IPS panel technology LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1080 @100Hz
Képarány	16:9
Fényerő	300 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1300:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	1ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 110kHz
Látható terület Sz x M	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.311mm
Szín	mattn, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kékkfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	HDMI/DP 1920x1080 @100Hz
Extra	i-Style colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu, Adjustment/Volume, Adjustment/i-Style Colour, Input Select/Exit
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio settings (volume, mute audio)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	22° fel; 4° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

<b>Kábelek</b>	áramellátás, USB, HDMI
<b>Egyéb</b>	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

<b>Tápegység</b>	belső
<b>Áramellátás</b>	AC 100 - 249V, 50/60Hz
<b>Energiafogyasztás</b>	17W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
<b>Áramfogyasztás</b>	0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

<b>Előírások</b>	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
<b>Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)</b>	E
<b>REACH SVHC</b>	0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

<b>Termék méretei Sz x H x M</b>	611.5 x 435 x 189mm
<b>Doboz méretei Sz x H x M</b>	688 x 465 x 125mm
<b>Súly (doboz nélkül)</b>	3.8kg
<b>Súly (dobozzal)</b>	5.3kg
<b>EAN kód</b>	4948570124602

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED