

Drahtloser AC1200 Dual-Band MU-MIMO mini USB Adapter

Steigern Sie die Leistung Ihres drahtlosen Geräts mit dem EW-7822ULC AC1200 Dual-Band MU-MIMO USB-Adapter, der für schnelleres, flüssigeres und zuverlässigeres WLAN entwickelt wurde. Dieses kompakte Gerät verwandelt Computer in moderne 11ac MU-MIMO-fähige Maschinen und liefert Geschwindigkeiten von bis zu beeindruckenden 867 Mbit/s im 5-GHz-Band.

Egal, ob Sie HD-Videos streamen, online spielen oder mehrere Datenübertragungen verwalten, dieser Adapter sorgt für eine nahtlose Konnektivität. Die Dual-Band-Flexibilität ermöglicht das Umschalten zwischen dem reichweitenstarken 2,4-GHz-Band zum Surfen und dem schnellen 5-GHz-Band für verzögerungsfreies Streaming und Gaming. In Kombination mit einem MU-MIMO-Router unterstützt er mehrere Geräte gleichzeitig, sodass alle von unterbrechungsfreiem WLAN profitieren.

Dank der fortschrittlichen Beamforming-Technologie richtet der EW-7822ULC das WLAN-Signal direkt auf Ihr Gerät aus, um Stabilität und Effizienz zu maximieren. Sein leichtes, kompaktes Nano-Design macht ihn zum perfekten Reisebegleiter für jeden Laptop.

Rüsten Sie die professionellen Großformatdisplays der TF39AS-SERIE auf super schnelles 802.11ac-WLAN auf und heben Sie Ihr Online-Erlebnis auf ein neues Niveau!

Für weitere Informationen klicken Sie bitte [HIER](#)

01 DEVICE

WiFi	AC1200 WiFi 5, Max. data transfer rates up to 867Mbps (5GHz) and 300Mbps (2.4GHz)
Betriebssystem	Windows 7/8/8.1/10/11, Mac OS 10.9 - 10.15 and Linux Kernel: 3.8 ~ 5.11
USB	3.0 xNA, 2.0 x 1 (Type A)
Sprachunterstützung	EN, ES

02 TECHNISCHE SPEZIFIKATION

WiFi Standard 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11ac/a/n

03 LEISTUNG

Vorschriften CE

04 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen 7 x 15 x 20mm

Gewicht (ohne Verpackung)	0.02kg
EAN Code	4717964701602

05 UMWELTBEDINGUNGEN

Betrieb Temperaturbereich	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	0% - 90%
Lagerung Temperaturbereich	- 20°C - 60°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0% - 95%

06 VERWANDTE INFORMATIONEN

Verwandte Produkte

[ProLite TF3239MSC-B1AG](#) , [ProLite TF4339MSC-B1AG](#), [ProLite TF6539AS-B1AG](#), [ProLite TF5039AS-B1AG](#), [ProLite TF5539AS-B1AG](#)

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED