

Adattatore USB Nano Wireless AC1200 Dual-Band MU-MIMO

Migliora le prestazioni del tuo dispositivo wireless con l'adattatore USB EW-7822ULC AC1200 Dual-Band MU-MIMO, progettato per un WiFi più veloce, fluido e affidabile. Questo dispositivo compatto trasforma i computer in macchine all'avanguardia compatibili con 11ac MU-MIMO, raggiungendo velocità fino a 867 Mbps sulla banda a 5 GHz.

Che tu stia guardando video HD in streaming, giocando online o gestendo trasferimenti di dati multipli, questo adattatore garantisce una connettività senza interruzioni. La flessibilità Dual-Band consente di passare tra la banda a 2.4 GHz a lungo raggio per la navigazione e quella a 5 GHz ad alta velocità per lo streaming e il gaming senza lag. Abbinato a un router MU-MIMO, supporta più dispositivi contemporaneamente, permettendo a tutti di godere di un WiFi senza interruzioni.

Grazie alla tecnologia avanzata Beamforming, l'EW-7822ULC focalizza il segnale WiFi direttamente sul tuo dispositivo per una maggiore stabilità ed efficienza. Il design leggero e nano lo rende un perfetto compagno di viaggio per ogni laptop.

Aggiorna i display professionali di grande formato della SERIE TF39AS al WiFi super veloce 802.11ac e migliora oggi stesso la tua esperienza online!

Per ulteriori dettagli, clicca [QUI](#)

01 DEVICE

WiFi	AC1200 WiFi 5, Max. data transfer rates up to 867Mbps (5GHz) and 300Mbps (2.4GHz)
Operating system	Windows 7/8/8.1/10/11, Mac OS 10.9 - 10.15 and Linux Kernel: 3.8 ~ 5.11
USB	3.0 xNA, 2.0 x 1 (Type A)
Language support	EN, ES

02 SPECIFICHE TECNICHE

WiFi standard	2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11ac/a/n
---------------	---------------------------------------------------

03 SOSTENIBILITA'

Norme	CE
-------	----

04 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni	7 x 15 x 20mm
Peso (netto)	0.02kg

EAN code

4717964701602

05 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Range temperatura operativa 0°C - 40°C

Operation humidity 0% - 90%

Range temperatura stoccaggio - 20°C - 60°C

Storage humidity 0% - 95%

06 INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati

[ProLite TF3239MSC-B1AG](#), [ProLite TF4339MSC-B1AG](#), [ProLite TF6539AS-B1AG](#), [ProLite TF5039AS-B1AG](#), [ProLite TF5539AS-B1AG](#)

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED