

## **86" Google EDLA Certified Interactive display for seamless integration and collaboration in education and enterprise**

The TE8613A-B1AG is a cutting-edge 4K UHD Google EDLA Certified interactive display that redefines performance and precision. Featuring a Zero Airgap LCD screen to eliminate parallax and with PureTouch-IR+ with Palm Rejection, it ensures smooth, accurate interaction.

Powered by iiWare 21E with Android 14-EDLA, WiFi-6 with Bluetooth 5.0 connectivity, and iiControl (DMS), it integrates seamlessly into your ecosystem.

Enjoy advanced wireless sharing with the intuitive iiShare app for streamlined collaboration and enjoy added features like a PIR motion sensor for energy efficiency and NFC Reader for security. Perfect for workplaces and educational spaces, it fosters collaboration, communication, and progress.

---

## Google EDLA Certified

Google Enterprise Device License Agreement allows Google apps, accounts, files, and collaborative tools to be easily accessed directly from the Google EDLA certified iiyama displays, offering seamless integration with the Google ecosystem and the entire Microsoft 365 suite for enhanced user experience, productivity, and collaboration in all environments, especially the education and enterprise sectors alike.

---

## iiWare 21E (Android 14 OS)

Empower your presentations with iiWare 21E, featuring featuring Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Wireless Presentation), WhiteBoard, Cloud Drives, iiBrowser and file manager via an intuitive and user-friendly software that allows you to effortlessly manage, customize, and access various applications with ease.

---

## Quick Radial Menu

This feature provides a quick way to operate the interactive display. Long press with five fingers to bring up the Quick Radial Menu. Users can directly select the frequently used apps in the apps menu and place them in the Quick Radial Menu.

---

## iiControl - DMS

iiControl provides organizations with a convenient and fast unified management solution for terminal equipment, builds an efficient and real-time equipment management system, helps digitize the campus/office estate environment and makes device management ultra convenient. iiyama DMS is committed to maintaining compliance with GDPR.

## SPECIFIKÁCIÓ

### 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dizájn                      | Vékony káva  |
| Átló                        | 85.6", 217.4cm   |
| Panel                       | IPS  |
| Touch Glass                 | Anti-Glare glass with Anti-Gloss treatment, Ultra smooth writing, Zero Bonding |
| Natív felbontás             | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)   |
| Képarány                    | 16:9   |
| Fényerő                     | 450 cd/m <sup>2</sup>  |
| Fényáteresztés              | 88%  |
| Statikus kontraszt          | 1200:1   |
| Válaszidő (GTG)             | 8ms  |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°         |
| Szín támogatás              | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)   |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 135kHz  |
| Látható terület Sz x M      | 1895 x 1066mm, 74.6 x 42"  |
| Pixel magasság              | 0.493mm  |
| Káva színe és felülete      | fekete, matt   |

### 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Érintőképernyős technológia     | PureTouch-IR <sup>+</sup>   |
| Érintőpontok                    | 40, 10pt writing (HID, only with supported OS, 32pt Touch with Android)   |
| Letapogatási sebesség           | 200Hz   |
| Érintés pontossága              | +/- 1mm   |
| Érintési mód                    | ceruza, újj, kesztyű (Passive pen, Opaque objects)  |
| Érintőképernyő interfész        | USB   |
| Támogatott operációs rendszerek | Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található. |
| Tenyérérzékelés elutasítása     | igen  |

### 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                      |   |
|----------------------|---|
| Digitális jelmemenet | HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1)<br>DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)<br>USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt mód, Érintés, 1x elől: 100W PD, 1x hátul: 15W PD) |
| Audio bemenet        | Mini jack x1 (Microphone)   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Monitor vezérlő bemenet</b> | RS-232c x1 (DSUB 9pin)   |
| <b>Digitális jelkimenet</b>    | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, MSD (Multi-Screen Display))   |
| <b>Audio kimenet</b>           | S/PDIF (Optikai) x1<br>Mini jack x1 (Headphone)<br>Hangszórók 2 x 20W (Front facing + 20W Subwoofer)   |
| <b>Monitor vezérlő kimenet</b> | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)  |
| <b>HDCP</b>                    | 2.3  |
| <b>USB portok</b>              | x5 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit.), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), side: 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD)) |
| <b>RJ45 (LAN)</b>              | x2 (Auto switch for PC & Android, 1000MB)  |

## 04 JELLEMZŐK

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Beépített szoftver</b> | iiWare 21E (Android 14 OS) featuring Google EDLA, iiControl (DMS), WhiteBoard, web browser, file manager, cloud drives and iiShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices |
| <b>WiFi</b>               | igen (WiFi 6 Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Support: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)   |
| <b>Hardver</b>            | CPU: Quad-core A73*4 (1.4GHz), GPU: G52 MC1, RAM: 8GB, ROM: 128GB   |
| <b>Extra</b>              | Ambiant light Sensor, NFC Reader, PIR Motion Sensor, Slot for optional OPS PC, 4x Touch pen (anti-bacterial coating)  |
| <b>Kioszk mód</b>         | igen  |
| <b>Üveg vastagsága</b>    | 3.2mm   |
| <b>Üveg keménysége</b>    | 7H  |
| <b>Ház (káva)</b>         | fém   |
| <b>OSD billentyűzár</b>   | igen  |

## 05 ÁLTALÁNOS

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Képernyőn megjelenő nyelvek</b> | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB  |
| <b>Vezérlőgombok</b>               | Power, Home, Touch-freeze, Volume, Input (source)   |
| <b>Felhasználói vezérlők</b>       | general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system) |
| <b>Kérfény csökkentés</b>          | igen  |
| <b>Villogásmentes</b>              | igen  |
| <b>Plug&amp;Play</b>               | DDC2B   |
| <b>Jótállás</b>                    | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)   |

## 06 MECHANIKUS

**Tájéltás** tájkép

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Ventilátor nélküli kialakítás | igen                                |
| VESA állvány                  | 800 x 600mm                         |
| MTBF                          | 50.000 óra (kivéve háttérvilágítás) |

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

|             |   |
|-------------|---|
| Kábelek     | áramellátás (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)               |
| Touch pen   | x4 (Dual function tips, Anti-bacterial)                       |
| Útmutatók   | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató          |
| Egyéb       | Wall Mounting Bracket (VESA 800x600), Webcam Mounting Bracket |
| Távírányító | igen (elemeket tartalmazza)                                   |

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Tápegység      | belső                  |
| Áramellátás    | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Áramfogyasztás | 0.5W készenlét         |

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

|            |   |
|------------|---|
| Előírások  | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, EPEAT, HATÓTÁVOLSÁG, EPA 8.0 (RoHS) |
| REACH SVHC | 0,1% felett: Vezet  |

## 10 MÉRETEK / SÚLY

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 1955.6 x 1154 x 87mm |
| Doboz méretei Sz x H x M  | 2095 x 1265 x 185mm  |
| Súly (doboz nélkül)       | 66.8kg               |
| EAN kód                   | 4948570124824        |

## 11 KOMPATIBILIS TARTOZÉKOK

Other OPS Slot PC, MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC-SPK01L

TE8613A-B1AG(20).jpg  TE8613A-B1AG(10).jpg

TE8613A-B1AG(30).jpg  TE8613A-B1AG(21).jpg

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED