



Solución de oficina confiable

El ProLite E1980S de 19" es un monitor con retroiluminación LED que ofrece un buen tiempo de respuesta, alto contraste y funciones de corrección sRGB y gamma que permiten ajustar con precisión incluso las tonalidades más sutiles de color. Además, este monitor está equipado con altavoces integrados.

Disponible también con un soporte ajustable en altura : [ProLite B1980S-B1](#)

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	19", 48cm
Pantalla	TN
Resolución nativa	1280 x 1024 @75Hz (1.3 megapixel)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	5:4
Brillo	250 cd/m ²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	12M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	3ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 80kHz
Área de visualización h x v	376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"
Pixel pitch	0.294mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	si

03 CARACTERÍSTICAS

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú, + / Volumen, - / Eco, Selección de señal (Automático)
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, color i-Style, ACR, Eco, OD, tecnología X-Res), configuración de imagen (reductor de luz azul, nitidez), ajustes de color (gamma, 6 ejes, temp. color), ajustes de audio (volumen, silencio), ajustes OSD (posición H., posición V., tiempo de espera OSD, idioma), extra (reset, control DDC/CI, selección de señal, rango HDMI, logotipo de apertura, LED de encendido, información)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	21° arriba; 4° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, HDMI
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	12W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT	*el registro varía según el país, consulte www.epeat.net para obtener más detalles
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	411 x 402 x 204.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	474 x 427 x 122mm
Peso (sin caja)	3.1kg
Peso (con caja)	4.1kg
Código EAN	4948570125418

