

4K UHD çözünürlük ve 7/24 çalışma süresine sahip 65" Profesyonel Digital Signage Ekranı

İnce bir çerçeveye yerleştirilen iiyama LH6541UHS-B1AG, dikey ve yatay yönde 7/24 çalışma süresi sunan profesyonel bir dijital tabela ekranıdır.

4K UHD çözünürlüğe (3840x2160) sahip bu 500cd/m² yüksek parlaklığa sahip VA panel, olağanüstü renk ve görüntü performansı sağlar. Dahili medya oynatıcısıyla en sevdiğiniz müziği çalabilir ve en güzel videolarınızı, fotoğraflarınızı ve görüntülerinizi doğrudan ekranda gösterebilirsiniz.

4K

4K olarak bilinen UHD çözünürlük (3840x2160), Full HD ekrana göre 4 kat daha fazla bilgi ve çalışma alanı ile devasa bir görüntülenebilir alan sunar. Yüksek DPI (inç başına nokta) nedeniyle inanılmaz derecede keskin ve net bir görüntü sunar.

LAN Kontrol

LAN kontrolü, ağız üzerinden ekran OSD menüsünde ayarlamalar yapmanızı sağlar (yazılım dahil değildir).

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	64.5", 164cm
Diyagonal	164cm
Panel	VA, Parlama kaplamalı Önleyici cam, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	5000:1
Tepki süresi (GTG)	6.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	12.8mm, 12.8mm, 12.8mm
Piksel Aralığı	0.372mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1
HDCP	2.2
USB Portları	x1 (2.0, USB Media Player)

03 ÖZELLİKLER

Media playback Evet (pivotta desteklenmez)

04 GENEL

Kontrol Düğmeleri Power

05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
VESA montajı	500 x 500mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, HDMI, RS-232c

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

115W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler

, , , , , , , (RoHS2.0, PFOS)

09

ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

1456.5 x 831.5 x 69mm

Kutu boyutları G x Y x D

1640 x 990 x 164mm

Ağırlık (kutu hariç)

17.7kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

25.7kg

EAN kodu

4948570124558

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED