



Monitor curvo da 34" con la funzione switch KVM, USB-C Dock, LAN, risoluzione UWQHD e un supporto regolabile in altezza di 150 mm

Il monitor da 34" XCB3497WQSNP dal design curvo integra uno switch KVM e un dock USB-C per semplificare lo spazio di lavoro. Lo switch KVM migliora il multitasking consentendo di controllare più computer da un unico monitor, tastiera e mouse. Il dock USB-C riduce l'ingombro dei cavi e semplifica ulteriormente la connettività, consentendo a un unico cavo di trasportare video, dati e alimentazione per ricaricare il notebook. Inoltre, quando il monitor è collegato a una rete LAN, il notebook ottiene automaticamente l'accesso alla rete. La tecnologia del pannello VA offre un contrasto elevato, livelli di nero profondi e ampi angoli di visione per una qualità dell'immagine costante indipendentemente dalla posizione in cui ci si trova, per un'esperienza visiva più ricca e vivida.

Per un comfort ottimale, il supporto regolabile in altezza di 150 mm consente di personalizzare la posizione dello schermo, mentre il pannello flicker-free e la funzione di riduzione della luce blu aiutano a ridurre l'affaticamento degli occhi.

KVM SWITCH

Con un monitor con la funzione KVM switch e' possibile condividere i dispositivi collegati con due computer diversi via le porte USB. Basta cambiare l'ingresso del segnale nel menu OSD del monitor e la tastiera, il mouse e la webcam passano immediatamente dal notebook al PC.

USB-C Dock

La dock consente di collegare il laptop con un unico cavo al monitor per assicurarsi che sia carico e collegato ad una rete cablata e che il segnale del laptop sia inviato al monitor. Con le porte USB aggiuntive, è possibile collegare al monitor anche il mouse, la tastiera o la webcam. Il tutto grazie ad un unico cavo che collega il vostro laptop* alla dock USB C del monitor.

*Le funzioni variano a seconda del supporto USB-C del vostro laptop.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Curvo
Diagonale	34", 86.7cm
Pannello	Tecnologia pannello VA, finitura opaca
Curvo	1500R
Risoluzione nativa	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Format	21:9
Luminosità	350 cd/m ²
Contrasto statico	3000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 180kHz
Angolo di visione L x H	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Connettore cuffie	si
RJ45 (LAN)	x1

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

KVM switch	si
Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	FreeSync Premium, HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extra	Switch KVM, USB-C Dock, i-Style Colour
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Joystick: accensione/menu (centrale), avanti/selezione segnale, indietro, sinistra/i-Style color/ECO/riduttore luce blu, destra/volume
Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, riduzione dell'effetto mosso, tecnologia X-Res, sintonizzatore nero), impostazioni del colore (6 assi, colore i-Style, riduttore luce blu, gamma, gamma RGB, temp. colore), OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., tempo OSD, sfondo OSD, controllo DDC/CI, informazioni sul display), lingua, varie (nitidezza, regolazione della modalità video, logo di apertura,), OSD (posizione H. dell'OSD, posizione V. dell'OSD, ora dell'OSD, sfondo dell'OSD, controllo DDC/CI, informazioni sul display), lingua, varie (nitidezza, regolazione della modalità video, logo di apertura, LED di alimentazione, indirizzo Mac, carica USB, velocità USB C), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), selezione dell'ingresso, impostazioni audio (volume, disattivazione audio), richiamo
Altoparlanti	2 x 5W

Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B
---------	------------------------------------

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	swivel, tilt
Regolazione altezza	150mm
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI, DP, USB-C
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	55W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito www.epeat.net
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	807 x 426 (576) x 245.5mm
Box dimensioni L x H x P	807 x 500 x 198mm
Peso (netto)	9.7kg
Peso (lordo)	14.1kg
EAN code	4948570125142

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED