



34" zakrzywiony monitor UWQHD ze stacją dokującą USB-C, LAN, przełącznikiem KVM i podstawą o regulowanej wysokości 150 mm

XCB3497WQSNP to 34" zakrzywiony monitor wyposażony w przełącznik KVM i stację dokującą USB-C, które usprawniają organizację przestrzeni roboczej. Dzięki przełącznikowi KVM można sterować wieloma komputerami za pomocą jednego monitora, klawiatury i myszy, co znacząco poprawia wielozadaniowość. Stacja dokująca USB-C eliminuje nadmiar kabli i upraszcza łączność, umożliwiając jednocześnie przesyłanie wideo, danych oraz zasilanie notebooka za pomocą jednego kabla. Dodatkowo, po podłączeniu monitora do sieci LAN, laptop automatycznie uzyskuje dostęp do internetu.

Matryca VA gwarantuje wysoki kontrast, głęboką czerń i szerokie kąty widzenia, co zapewnia spójną jakość obrazu i realistyczne wrażenia wizualne. Dla większego komfortu użytkowania monitor wyposażono w podstawkę z regulacją wysokości do 150 mm oraz technologie Flicker-Free i redukcję niebieskiego światła, które pomagają ograniczyć zmęczenie oczu.

PRZEŁĄCZNIK KVM

Monitor z przełącznikiem KVM umożliwia udostępnianie urządzeń peryferyjnych podłączonych przez USB do monitora dwóm różnym komputerom. Wystarczy zmienić wejście sygnału w menu OSD monitora, a klawiatura, mysz i kamera internetowa zostaną przełączone z laptopa do pracy na komputer do gier.

USB-C Dock

Stacja dokująca umożliwia podłączenie laptopa do monitora za pomocą jednego kabla, który jednocześnie zapewnia zasilanie i dostęp do sieci przewodowej, a sygnał z laptopa jest przesyłany do monitora. Dzięki dodatkowym portom USB do monitora można również podłączyć mysz, klawiaturę lub kamerę internetową. Wszystko to za sprawą jednego kabla łączącego laptopa* ze stacją dokującą USB-C w monitorze.

*Funkcje różnią się w zależności od możliwości technicznych USB-C laptopa.

01 OBRAZ

Wygląd	zakrzywiony
Przekątna	34", 86.7cm
Panel	matryca VA, matowe wykończenie
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Format obrazu	21:9
Jasność	350 cd/m ²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Synchronizacja pozioma	30 - 180kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Plamka	0.232mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Zasilanie 95W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
RJ45 (LAN)	x1

03 WŁAŚCIWOŚCI

KVM switch	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	FreeSync Premium, HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Ekstra	i-Style Colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Joystick: Zasilanie/Menu (Wyśrodkuj), Naprzód/Wybór sygnału, Wstecz, W lewo, i-Style Colour/ECO/Redukcja niebieskiego światła, W prawo/Głośność
Parametry regulowane	regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, redukcja rozmycia ruchu, technologia X-Res, Black Tuner), ustawienia kolorów (6-osiowa, i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, tło OSD, DDC/CI, wyświetlanie informacji), język, różne (ostrość, regulacje trybu video, logo startowe, zasilanie LED, ładowanie USB, prędkość USB C), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), wybór wejść, ustawienia audio (głośność, wycisz), przywróć
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	obrót, pochył
Regulacja wysokości	150mm
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI, DP, USB-C
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	55W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	807 x 426 (576) x 245.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	807 x 500 x 198mm
Waga (bez pudła)	9.7kg
Waga (z pudłem)	14.1kg
Kod EAN	4948570125142

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED