



19" Prolite B1980S dizajniran za poslovnu upotrebu je monitor sa LED osvetljenjem i postoljem podesivim po visini.

Dizajniran za posao, ovaj monitor sa LED pozadinskim osvetljenjem, sa postoljem od 15cm podesivim po visini i rotacijom ekrana omogućava Vam da postavite savršeni položaj ekrana obezbeđujući ergonomsko držanje i optimalnu udobnost gledanja. Vreme odziva od 3 ms i visok kontrast čine B1980S idealnim za širok spektar poslovnih aplikacija. Funkcije sRGB i gama korekcije omogućavaju precizno podešavanje čak i najfinijih nijansi boje. Pored toga, monitor je opremljen integrisanim zvučnicima za dodatnu udobnost.

Takođe dostupan u crnoj : [ProLite B1980S-B1](#)

Postolje podesivo po visini + Pivot (rotacija obe strane)

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

LED-pozadinsko osvetljenje

Tipični CCFL LCD koristi četiri lampe sa pozadinskim osvetljenjem. Korišćenje LED dioda značajno smanjuje potrošnju energije i smanjuje emisiju CO2 u okolinu što ovaj LCD ekran čini pravim ECO-friendly proizvodom.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dijagonala | 19", 48cm |
| Panel | TN |
| Osnovna rezolucija | 1280 x 1024 @75Hz (1.3 megapixel) |
| Osnovna rezolucija | 75Hz |
| Format ekrana | 5:4 |
| Osvetljenje | 250 cd/m ² |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Napredni kontrast | 12M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 3ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80° |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 80KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9" |
| Razmak piksela | 0.294mm |
| Boja | mat, bela |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|--------------|--|
| Ulaz signala | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2.) |
| HDCP | da |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|---------------------|---|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Uključivanje, Meni, +/- Jačina zvuka, -/ ECO, AUTO podešavanje/ Izbor Signala |
| Korisničke kontrole | podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, i-Stile boja, ACR, Eco, OD, X-Res tehnologija), podešavanje slike (reduktor plavog svetla, oštrina), podešavanja boja (gama, 6-osovina, temp. boje), podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), podešavanja OSD-a (H. pozicija, V. pozicija, OSD vreme, DDC signal, kontrola OSD-a, kontrola otvaranja/podešavanje signala na ekranu, kontrola podešavanja HDMI-a, logotip, LED za napajanje, informacije) |
| Zvučnici | 2 x 2W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|---|
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane) |
| Podešavanje visine | 150mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 120°; 60° levo; 60° desno |
| Ugao nagiba | 23° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |

05 UKLJUČENI DODACI

| | |
|---------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, HDMI |
| Ostalo | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

| | |
|--------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen |

07 ODRŽIVOST

| | |
|--|---|
| Propisi | CE, TÜV-GS, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | D |
| EPEAT | *registration varies by country, go to www.epeat.net for details |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

08 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 411 x 453 (603) x 245.5mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 490 x 416 x 162mm |
| Težina (bez kutije) | 4.5kg |
| Težina (sa kutijom) | 5.6kg |
| EAN kod | 4948570125432 |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED