

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**BİLGİLER****43" 4K UHD profesyonel dijital ekran, gelişmiş kontrol ve bağlantı seçenekleriyle.**

ProLite LH4364UHS-B1AG ile tanışın! 43" 4K UHD dijital tabela ekranı, işletmenizin görsel iletişimini güçlendirmek için tasarlandı. Android 14 OS, **iiSignage²** (CMS), **iiControl** (DMS) ve **iiShare** (Kablosuz Sunum) ile içerik yönetimi son derece kolaydır. WiFi desteği sayesinde uzaktan içerik aktarımı yapabilir ve 7/24 kesintisiz kullanım avantajı sağlayabilirsiniz. Perakende, kurumsal, otelcilik ve restoran ortamları için ideal olan bu ekran, yüksek parlaklık ve çok yönlü tasarımıyla izleyicilerin ilgisini çeker.

Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

iiSignage²

Signal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığına, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.

Esnek yönlendirme

- Yatay ve dikey modlar arasında geçiş yapma seçeneği ile bu ekranlar, her türlü alanı yaratıcı bir şekilde kullanmanızı sağlar. İster mesajlar, reklamlar, videolar, ister güvenlik bilgileri olsun, içeriğinizi tam istediğiniz gibi dikkat çekici hale getirebilirsiniz.

ÖZELLİKLER

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	43", 108cm
Diyagonal	108cm
Panel	VA, Anti-Glare coated glass, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	4000:1
Tepki süresi (GTG)	6.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	57 - 62kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	15mm, 16mm, 16mm
Piksel Aralığı	0.245mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (DP Alt, 15W PD)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Ses çıkışı	Mini jack x1 (3.5mm) Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 (2.5mm) IR döngüsü x1 (3.5mm)
HDCP	v.1.4 & 2.0
USB Portları	x2 (v.2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 14 OS, iiSignage ² , iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	(Built-in, 2.4G/ 5G)
NFC/RFID	CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Ekstra	Duvara montaj kiti dahildir (VESA 300x300mm)
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet

04 GENEL

OSD dilleri , , , , , , , , , SV, FI, DA, NB

Kontrol Düğmeleri Güç göstergesi, Güç düğmesi, Uzaktan kumanda sensörü

05 MEKANİK

Fansız tasarım evet

VESA montajı 300 x 300mm

Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C

Depolama sıcaklığı aralığı - 20°C - 60°C

MTBF 50.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, HDMI, RS-232c

Diğer Duvar montaj braketleri, Duvar montaj kılavuzu, Vidalar, Vida dübelleri, Vida delikleri için çıkartmalar

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi 98W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler , , , , , (UKCA, RoHS2.0, PFOS)

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 971 x 560 x 70mm

Kutu boyutları G x Y x D 1075 x 652 x 144mm

Ağırlık (kutu hariç) 8kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 11.5kg

EAN kodu 4948570125302

LH4364UHS-B1AG(20).jpg LH4364UHS-B1AG(10).jpg

LH4364UHS-B1AG(11).jpg LH4364UHS-B1AG(12).jpg

LH4364UHS-B1AG(30).jpg LH4364UHS-B1AG(12)1.jpg

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED