

LFD - SIGNAGE DISPLAYS

BİLGİLER

65" 4K UHD Gelişmiş kontrol ve bağlantı seçenekleriyle en güçlü profesyonel digital signage ekranı

LH6564UHS-B1AG ile görsel iletişim seviyenizi yükseltin ve işletmeniz için yeni fırsatların kapılarını aralayın. 500 cd/m² parlaklığa sahip bu yüksek parlaklık ekranı, pazarlama ve iletişim çabalarınızı bir üst seviyeye taşıyan güçlü bir iş aracıdır. Android 14 işletim sistemi, [iiSignage²](#) (İçerik Yönetim Yazılımı), Signal FailOver ve [EShare](#) özellikleri ile bu ekran, içerik oluşturmayı, yönetmeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran basit bir kullanıcı deneyimi sunar. WiFi bağlantısı ile birlikte ekran, ağınız aracılığıyla uzaktan içerik dağıtımına hazırdır veya LAN kontrolünü kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Çok yönlü oryantasyonu, şık tasarımı ve 24/7 güvenilirliği sayesinde her türlü iş ortamına sorunsuz bir şekilde entegre olur. Perakende, kurumsal, konaklama veya eğitim ortamlarında kullanılsın, LH6564UHS-B1AG izleyicinizi kesinlikle büyüleyecek ve harika bir izlenim bırakacaktır.

Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

iiSignage²

Signal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığına, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.

Esnek yönlendirme

- Yatay ve dikey modlar arasında geçiş yapma seçeneği ile bu ekranlar, her türlü alanı yaratıcı bir şekilde kullanmanızı sağlar. İster mesajlar, reklamlar, videolar, ister güvenlik bilgileri olsun, içeriğinizi tam istediğiniz gibi dikkat çekici hale getirebilirsiniz.

ÖZELLİKLER

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	65", 164cm
Diyagonal	164cm
Panel	VA, Anti-Glare coated glass, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	5000:1
Tepki süresi (GTG)	6.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	57 - 62kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	14mm, 14mm, 14mm
Piksel Aralığı	0.372mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (DP Alt, 15W PD)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Ses çıkışı	Mini jack x1 (3.5mm) Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 (2.5mm) IR döngüsü x1 (3.5mm)
HDCP	v.1.4 & 2.0
USB Portları	x2 (v.2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 14 OS, iiSignage ² , iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	(Built-in, 2.4G/ 5G)
NFC/RFID	CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Ekstra	Duvara montaj kiti dahildir (VESA 500x500mm)
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet

04 GENEL

OSD dilleri , , , , , , , , , SV, FI, DA, NB

Kontrol Düğmeleri Güç göstergesi, Güç düğmesi, Uzaktan kumanda sensörü

05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
VESA montajı	500 x 500mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
Diğer	Duvar montaj braket, Duvar montaj kılavuzu, Vidalar, Vida dübelleri, Vida delikleri için çıkartmalar

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	184W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler , , , , , (UKCA, RoHS2.0, PFOS)

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1457.7 x 832.4 x 68.8mm
Kutu boyutları G x Y x D	1640 x 990 x 164mm
Ağırlık (kutu hariç)	17.7kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	27.5kg
EAN kodu	4948570125326

LH6564UHS-B1AG(20).jpg LH6564UHS-B1AG(10).jpg

LH6564UHS-B1AG(11).jpg LH6564UHS-B1AG(12).jpg

LH6564UHS-B1AG(12)1.jpg LH6564UHS-B1AG(30).jpg

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED