

**LFD - SIGNAGE DISPLAYS****INFORMATION****65" 4K UHD Most powerful professional digital signage display with advanced control and connectivity options**

The ProLite LH6564UHS-B1AG is a 65" 4K UHD digital signage powerhouse designed to elevate your business's visual communication. With Android 14 OS, [iiSignage<sup>2</sup>](#) (CMS), iiControl (DMS), and iiShare (Wireless Presentation), managing content is effortless. It's WiFi enabled for remote content delivery and offers reliable 24/7 operation. Perfect for retail, corporate, hospitality, or restaurant settings, this display ensures a captivating audience experience with its versatile design and high brightness..

---

## Android OS

Благодаря ОС Android вы можете легко настроить дисплей под свои нужды, установив приложения прямо на него.

---

## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> is our digital signage content management platform to easily show and control your content and to manage your displays in a secure way. The Content Management System (CMS) gives you total control of your messaging and advertising remotely and safely.

---

## Signal FailOver

FailOver is a feature which automatically detects input sources. When there is no signal on the default input it will automatically switch to the next available input. FailOver allows customers to prioritize a number of inputs (incl. Browser, Media Player and Custom) and ensures your content is always actively displayed, assuring active content at all times.

---

## Гибкая ориентация

- Благодаря возможности переключаться между альбомной и портретной ориентацией, эти дисплеи позволяют творчески использовать любое пространство. Независимо от того, показываете ли вы сообщения, рекламу, видео или информацию о безопасности, вы можете настроить контент так, чтобы он привлекал внимание именно так, как вам нужно.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Thin bezel
Диагональ	65", 164см
Панель	VA, Anti-Glarecoated glass, матовый, затемнение 25%
Разрешение	3840 x 2160 @60Гц (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	500 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	5000:1
Время отклика (GTG)	6.5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07G (8 Bits+FRC)
Частота горизонтальной развертки	57 - 62кГц
Видимая область Ш x В	1428.5 x 803.5мм, 56.2 x 31.6"
Ширина безеля стороны, верх, низ)	14мм, 14мм, 14мм
Размер пикселя	0.372мм
Цвет и отделка безеля	черный, матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход цифрового сигнала	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (DP Alt, 15W PD)
Управление	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Аудио выход	Mini jack x1 (3.5mm) Колонки 2 x 10Вт
Управление	RS-232c x1 (2.5mm) IR loop through x1 (3.5mm)
HDCP	v.1.4 & 2.0
USB ports	x2 (v.2.0)

03 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	Android 14 OS, iiSignage <sup>2</sup> , iiControl, iiShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	да (Built-in, 2.4G/ 5G)
Аппаратные средства	CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	Wall mounting kit included (VESA 500x500mm)

<b>Максимальное (непрерывное) время работы</b>	24/7
<b>Anti image retention</b>	да
<b>Воспроизведение мультимедиа</b>	да
<b>Корпус (безель)</b>	metal

## 04 ОСНОВНОЕ

<b>Языки экранного меню</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
<b>Кнопки управления</b>	Power Indicator, Power button, Remote Sensor
<b>Настройки пользователя</b>	network (status, Wifi, ethernet, hotspot), picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temp., colour control, picture reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, OSD transparency, information OSD), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, screen reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, power saving, panel saving, monitor info, other), channel (boot on source, rename input channel, auto source switching, signal lost detection, HDMI version), system (language, system update, setting reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting room, HDMI CEC, screen share, Miracast standby, log export)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Ориентация</b>	ландшафт, портрет
<b>Безвентиляторный дизайн</b>	да
<b>Крепление VESA</b>	500 x 500mm
<b>Диапазон рабочих температур</b>	0°C - 40°C
<b>Диапазон температур хранения</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 часов (включая подсветку)

## 06 6.АКСЕССУАРЫ

<b>Кабели</b>	Питание, HDMI, RS-232c
<b>Руководства пользователя</b>	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
<b>Прочее</b>	Wall mount bracket, Wall mount guide, Screws, Screw anchors, Stickers for screw holes
<b>Пульт ДУ</b>	да (батарейки в комплекте)

## 07 POWER-MANAGEMENT

<b>Блок питания</b>	внутренний
<b>Питание</b>	AC 100 - 240V, 50/60Гц

**Потребляемая мощность** 184W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 08 СТАНДАРТЫ

**Сертификаты** CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS)

<b>Класс энергоэффективности (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G
--------------------------------------------------------------	---

## 09 РАЗМЕР / ВЕС

**Размер продукта Ш x В x Г** 1457.7 x 832.4 x 68.8мм

**Размер коробки Ш x В x Г** 1640 x 990 x 164мм

**Вес (без упаковки)** 17.7кг

**Вес (с упаковкой)** 27.5кг

**EAN код** 4948570125326

LH6564UHS-B1AG(20).jpg  LH6564UHS-B1AG(10).jpg

LH6564UHS-B1AG(11).jpg  LH6564UHS-B1AG(12).jpg

LH6564UHS-B1AG(12)1.jpg  LH6564UHS-B1AG(30).jpg

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются.  
Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED