

## **98" 4K UHD Most powerful professional digital signage display with advanced control and connectivity options**

The ProLite LE9864UHS-B1AG is a 98" 4K UHD digital signage powerhouse designed to elevate your business's visual communication. With Android 14 OS, [iiSignage<sup>2</sup>](#) (CMS), [iiControl](#) (DMS), and [iiShare](#) (Wireless Presentation), managing content is effortless. It's WiFi enabled for remote content delivery and offers reliable 24/7 operation. Perfect for retail, corporate, hospitality, or restaurant settings, this display ensures a captivating audience experience with its versatile design and high brightness.

---

## Android OS

Thanks to Android OS, you can easily customize the display to your needs by installing applications directly to it.

---

## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> is our digital signage content management platform to easily show and control your content and to manage your displays in a secure way. The Content Management System (CMS) gives you total control of your messaging and advertising remotely and safely.

---

## Signal FailOver

FailOver is a feature which automatically detects input sources. When there is no signal on the default input it will automatically switch to the next available input. FailOver allows customers to prioritize a number of inputs (incl. Browser, Media Player and Custom) and ensures your content is always actively displayed, assuring active content at all times.

## SPECIFIKÁCIÓ

### 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Vékony káva
Átló	98", 247.7cm
Panel	VA, Anti-Glare coated glass, matte finish, haze 25%
Natív felbontás	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	500 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	5000:1
Válaszidő (GTG)	6.5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07G (8 Bits+FRC)
Horizontális szinkronizálás	57 - 62kHz
Látható terület Sz x M	2158.8 x 1214.4mm, 85 x 47.8"
Káva szélessége (oldal, felső, alsó)	21.5mm, 21.8mm, 21.8mm
Pixel magasság	0.487mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

### 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jelműny	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (DP Alt, 15W PD)
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio kimenet	Mini jack x1 (3.5mm) Hangszórók 2 x 10W
Monitor vezérlő kimenet	RS-232c x1 (2.5mm) IR loop through csatlakozó x1 (3.5mm)
HDCP	v.1.4 & 2.0
USB portok	x2 (v.2.0)

### 03 JELLEMZŐK

Beépített szoftver	Android 14 OS, iiSignage <sup>2</sup> , iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	igen (Built-in, 2.4G/ 5G)
Hardver	CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	Wall mounting kit included (VESA 700x500mm)
Max. non-stop üzemidő	24/7
Anti képmegőrzés	igen
Média lejátszás	igen

Ház (káva)	fém
------------	-----

## 04 ÁLTALÁNOS

**Képernyőn megjelenő nyelvek** EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB

<b>Vezérlógombok</b>	Power Indicator, Power button, Remote Sensor
----------------------	--

**Felhasználói vezérlők** network (status, Wifi, ethernet, hotspot), picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temp., colour control, picture reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, OSD transparency, information OSD), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, screen reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, power saving, panel saving, monitor info, other), channel (boot on source, rename input channel, auto source switching, signal lost detection, HDMI version), system (language, system update, setting reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting room, HDMI CEC, screen share, Miracast standby, log export)

<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B
----------------------	-------

## 05 MECHANIKUS

<b>Tájéolás</b>	tájkép
-----------------	--------

<b>Ventilátor nélküli kialakítás</b>	igen
--------------------------------------	------

<b>VESA állvány</b>	700 x 500mm
---------------------	-------------

<b>Működési hőmérséklet tartomány</b>	0°C - 40°C
---------------------------------------	------------

<b>Tárolási hőmérséklet tartomány</b>	- 20°C - 60°C
---------------------------------------	---------------

<b>MTBF</b>	50.000 óra (kivéve háttérvilágítás)
-------------	-------------------------------------

## 06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

<b>Kábelek</b>	áramellátás, HDMI, RS-232c
----------------	----------------------------

<b>Útmutatók</b>	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
------------------	--

<b>Egyéb</b>	Wall mount bracket, Wall mount guide, Screws, Screw anchors, Stickers for screw holes
--------------	---

<b>Távírányító</b>	igen (elemeket tartalmazza)
--------------------	-----------------------------

## 07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

<b>Tápegység</b>	belső
------------------	-------

<b>Áramellátás</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
--------------------	------------------------

<b>Energiafogyasztás</b>	388W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
--------------------------	---

<b>Áramfogyasztás</b>	0.5W készenlét
-----------------------	----------------

## 08 FENNTARTHATÓSÁG

**Előírások** CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG (UKCA, RoHS2.0, PFOS)

<b>Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)</b>	G
--	---

## 09 MÉRETEK / SÚLY

**Termék méretei Sz x H x M** 2202 x 1257.7 x 110.5mm

<b>Doboz méretei Sz x H x M</b>	2390 x 1500 x 280mm
---------------------------------	---------------------

**Súly (doboz nélkül)** 61kg

**Súly (dobozzal)** 77.9kg

**EAN kód** 4948570125227

LE9864UHS-B1AG(20).jpg

LE9864UHS-B1AG(10).jpg

LE9864UHS-B1AG(30).jpg

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED