



## Ga voorop met de 34" curved GCB3482WQSU Black Hawk met 120Hz verversingssnelheid en 0.6ms reactietijd

Stap in een meeslepende game-ervaring met de 34" GCB3482WQSU-B1 gebogen gamingmonitor. De 1500R kromming omringt je blikveld, waardoor je dieper in je games wordt getrokken én comfortabeler kunt gamen. Het VA-paneel met een ultra-wide 3440x1440 resolutie biedt rijke contrasten en levendige kleuren, waardoor elke gamewereld tot leven komt met haarscherpe details.

Met een verversingssnelheid van 120Hz ziet alles er vloeiend en soepel uit – perfect balans tussen prestaties en beeldkwaliteit. De reactietijd van 0.6ms (MPRT) maakt bewegingen kraakhelder, terwijl HDR400 zorgt voor helderdere beelden en intensere contrasten voor meer realistische visuals. Dankzij FreeSync Premium blijven haperingen en schermscheuren verleden tijd.

Of je nu strakke headshots maakt in FPS-games, racet op topsnelheid of de mooiste open werelden verkent, deze monitor zorgt ervoor dat jij altijd een voorsprong hebt.

### CURVED DESIGN 1500R

De 1500R-kromming van het scherm, garandeert een realistische en comfortabele kijkervaring, waardoor je jezelf echt kunt onderdompelen in de game.

### 120Hz & 0.6ms MPRT

Met een verversingssnelheid van 120 Hz en een MPRT-responstijd van 0,6 ms heeft u de macht! Neem beslissingen in een fractie van een seconde, het beeld op het scherm zal altijd scherp en vloeiend zijn.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Design                 | curved   |
| Beelddiagonaal         | 34", 86.4cm  |
| Paneel                 | VA   |
| Curved                 | 1500R  |
| Resolutie              | 3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)                                |
| Beeldverhouding        | 21:9   |
| Paneel helderheid      | 500 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 3000:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (MPRT)     | 0.6ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mIn 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)  |
| Horizontale frequentie | 30 - 180kHz  |
| Zichtbaar formaat      | 797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"  |
| Pixel pitch            | 0.232mm  |
| Kleur                  | zwart  |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Video ingang              | HDMI x2 (v.2.0, 3440x1440 @100Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) |
| USB HUB                   | x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))                |
| HDCP                      | ja  |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja  |

## 03 KENMERKEN

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Blue light reducer          | ja   |
| Flicker Free LED            | ja   |
| Adaptive Sync ondersteuning | FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @50-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz  |
| HDR                         | HDR400   |
| OSD-talen                   | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Bedieningsknoppen           | Stroomindicator, Joystick: Aan/Uit/ Menu (Midden), Omhoog/ Signaalselectie, Omlaag, Links/ i-style Colour/ Nachtmodus/ Blue Light Reducer, Rechts/ Volume  |
| Gebruikersinstellingen      | beeldinstellingen (contrast, helderheid, OverDrive, HDR, AMD Freesync Premium, ACR, nachtmodus, Blue Light Reducer, motion blur reduction, gamma), ingang selecteren, audio-instellingen (volume, dempen), gebruikersinstellingen opslaan (gebruikersmodi), kleurinstellingen (6-assig, kleurtemperatuur, gebruikerspreset, black tuner), beeld aanpassen (i-style colour, x-res technology, scherppte, HDMI-bereik, direct drive modus, video modus aanpassen), taal, instelmenu (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD tijd, openingslogo, stroom-LED, DDC/CI controle, USB opladen), scherm informatie, reset |
| Luidspreker                 | 2 x 5W   |
| Diefstalbeveiliging         | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANISME

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling   | 150mm                     |

**Kantelhoek** 23° omhoog; 5° omlaag

**VESA montage** 100 x 100mm

**Kabelmanagement systeem** ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

**Kabels** Stroom (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)

**Overige** Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

**Voeding** intern

**Stroomvoorziening** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energieverbruik** 50W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

**Richtlijnen** CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

**Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)** E

**REACH SVHC** meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

**Product afmetingen B x H x D** 808 x 433 (578) x 290mm

**Doos afmetingen B x H x D** 900 x 480 x 190mm

**Gewicht (zonder doos)** 8.4kg

**Gewicht (inclusief doos)** 13.4kg

**EAN code** 4948570125159

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED