



Get ahead with the curved GCB3482WQSU-B1 Black Hawk featuring 120Hz refresh rate and 0.6ms response time

Dive into an immersive gaming experience with the 34" GCB3482WQSU-B1 curved gaming monitor. Its 1500R curvature wraps around your field of view, delivering a more engaging and comfortable experience. The VA panel with an ultra-wide 3440x1440 resolution ensures deep contrasts and vibrant colours, bringing your games to life with stunning detail.

With a 120Hz refresh rate, motion appears smooth and fluid, striking a great balance between performance and visual fidelity. The 0.6ms response time (MPRT) helps reduce motion blur, keeping gameplay crisp, while HDR400 enhances brightness and contrast for more realistic visuals. Thanks to FreeSync Premium, screen tearing and stuttering are minimised, ensuring seamless, lag-free gameplay. Whether you're battling in FPS games, racing at high speeds, or exploring open worlds, this monitor keeps you ahead of the competition.

KRYTÝ NÁVRH 1500R

Křivka obrazovky 1500R, inspirovaná křivkou lidského oka, zaručuje realistický a pohodlný zážitek ze sledování, který vám umožní ponořit do hry.

120Hz & 0.6ms MPRT

With 120Hz refresh rate and 0.6ms MPRT response time the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	curved
Úhlopříčka monitoru	34", 86.4cm
Panel	VA
Zakřivení	1500R
Nativní rozlišení	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Formát obrazu	21:9
Jas	500 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (MPRT)	0.6ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 180kHz
Arbeitsfläche H x B	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Velikost bodů	0.232mm
Barva	černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x2 (v.2.0, 3440x1440 @100Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @50-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz
HDR	HDR400
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Night Mode, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, Gamma), input select, audioinstellingen (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge), display information, reset
Reproduktory	2 x 5W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon
Výškově nastavitelné	150mm
Úhel náklonu	23° nahoru; 5° dolů

VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	50W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	808 x 433 (578) x 290mm
Rozměry balení Š x V x D	900 x 480 x 190mm
Váha (bez balení)	8.4kg
Váha (s balením)	13.4kg
EAN code	4948570125159

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED