



Get ahead with the curved GCB3482WQSU-B1 Black Hawk featuring 120Hz refresh rate and 0.6ms response time

Dive into an immersive gaming experience with the 34" GCB3482WQSU-B1 curved gaming monitor. Its 1500R curvature wraps around your field of view, delivering a more engaging and comfortable experience. The VA panel with an ultra-wide 3440x1440 resolution ensures deep contrasts and vibrant colours, bringing your games to life with stunning detail.

With a 120Hz refresh rate, motion appears smooth and fluid, striking a great balance between performance and visual fidelity. The 0.6ms response time (MPRT) helps reduce motion blur, keeping gameplay crisp, while HDR400 enhances brightness and contrast for more realistic visuals. Thanks to FreeSync Premium, screen tearing and stuttering are minimised, ensuring seamless, lag-free gameplay. Whether you're battling in FPS games, racing at high speeds, or exploring open worlds, this monitor keeps you ahead of the competition.

HAJLÍTOTT DESIGN 1500R

Az emberi látómező által inspirált képernyő 1500R görbülete valóságos és kényelmes nézői élményt garantál, lehetővé téve, hogy valóban elmerülhessen a játékban.

120Hz & 0.6ms MPRT

With 120Hz refresh rate and 0.6ms MPRT response time the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	curved
Átló	34", 86.4cm
Panel	VA
Hajlított	1500R
Natív felbontás	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Képarány	21:9
Fényerő	500 cd/m ²
Statikus kontraszt	3000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	0.6ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 180kHz
Látható terület Sz x M	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Pixel magasság	0.232mm
Szín	fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x2 (v.2.0, 3440x1440 @100Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kékkfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @50-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz
HDR	HDR400
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume
Felhasználói vezérlők	picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Night Mode, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, Gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge), display information, reset
Hangszórók	2 x 5W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	150mm
Hajlásszög	23° fel; 5° le

VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	50W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	E
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	808 x 433 (578) x 290mm
Doboz méretei Sz x H x M	900 x 480 x 190mm
Súly (doboz nélkül)	8.4kg
Súly (dobozzal)	13.4kg
EAN kód	4948570125159

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED