

Get ahead with the curved GCB3482WQSU-B1 Black Hawk featuring 120Hz refresh rate and 0.6ms response time

Dive into an immersive gaming experience with the 34" GCB3482WQSU-B1 curved gaming monitor. Its 1500R curvature wraps around your field of view, delivering a more engaging and comfortable experience. The VA panel with an ultra-wide 3440x1440 resolution ensures deep contrasts and vibrant colours, bringing your games to life with stunning detail.

With a 120Hz refresh rate, motion appears smooth and fluid, striking a great balance between performance and visual fidelity. The 0.6ms response time (MPRT) helps reduce motion blur, keeping gameplay crisp, while HDR400 enhances brightness and contrast for more realistic visuals. Thanks to FreeSync Premium, screen tearing and stuttering are minimised, ensuring seamless, lag-free gameplay. Whether you're battling in FPS games, racing at high speeds, or exploring open worlds, this monitor keeps you ahead of the competition.

Изогнутый дизайн 1500R

Повторяя изгиб поля зрения человеческого глаза, кривизна экрана 1500R гарантирует реалистичный и комфортный просмотр, позволяя Вам действительно погрузиться в игру.

120Hz & 0.6ms MPRT

With 120Hz refresh rate and 0.6ms MPRT response time the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Дизайн | изогнутый |
| Диагональ | 34", 86.4см |
| Панель | VA |
| Изогнутый | 1500R |
| Разрешение | 3440 x 1440 @120Гц (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort) |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Яркость | 500 cd/m ² |
| Контрастность | 3000:1 |
| Расширенная контрастность | 80M:1 |
| Время отклика (MPRT) | 0.6ms |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 180кГц |
| Видимая область Ш x В | 797.22 x 333.72мм, 31.4 x 13.1" |
| Размер пикселя | 0.232мм |
| Colour | чернить |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|----------------------|---|
| Вход сигнала | HDMI x2 (v.2.0, 3440x1440 @100Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) |
| USB HUB | x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W)) |
| HDCP | да |
| Разъем для наушников | да |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------|--|
| Уменьшение голубого свечения | да |
| Flicker Free LED | да |
| Adaptive Sync поддержка | FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @50-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz |
| HDR | HDR400 |
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume |
| Настройки пользователя | picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Night Mode, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, Gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge), display information, reset |
| Колонки | 2 x 5Вт |
| Дополнительно | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Эргономика | высота, вращение подставки, наклон |
| Настройка высоты (HAS) | 150мм |
| Угол наклона экрана | 23° вверх; 5° вниз |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Крепление VESA | 100 x 100mm |
| Крепления для кабелей | да |

05 6.АКСЕССУАРЫ

| | |
|--------|---|
| Кабели | Питание (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m) |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-----------------------|---|
| Блок питания | внутренний |
| Питание | AC 100 - 240V, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 50W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено |

07 СТАНДАРТЫ

| | |
|-------------|--|
| Сертификаты | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| REACH SVHC | свинца, превышает 0.1% |

08 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 808 x 433 (578) x 290мм |
| Размер коробки Ш x В x Г | 900 x 480 x 190мм |
| Вес (без упаковки) | 8.4кг |
| Вес (с упаковкой) | 13.4кг |
| EAN код | 4948570125159 |

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED