



## **Blijf de concurrentie voor met de 34" curved GCB3484WQSU-B1 Red Eagle met 180Hz verversingssnelheid en 0.4ms responstijd.**

Duik dieper in je games dan ooit tevoren met de 34" GCB3484WQSU-B1 gebogen gamingmonitor. Dankzij de 1500R kromming sluit het scherm perfect aan op je gezichtsveld. Dit maakt lange sessies niet alleen meeslepender, maar ook comfortabeler. Het VA-paneel met een ultra-wide 3440x1440 resolutie biedt rijke contrasten en levendige kleuren, waardoor elke gamewereld tot leven komt met haarscherpe details.

De indrukwekkende 180Hz verversingssnelheid en razendsnelle 0.4ms reactietijd (MPRT) zorgen voor vloeiende bewegingen zonder haperingen of wazigheid. HDR400 voegt helderheid en contrast toe voor levensechte beelden, terwijl FreeSync Premium schermscheuren en stotteren tegengaat voor een ononderbroken ervaring.

Daarnaast krijg je met de Picture-in-Picture (PiP) en Picture-by-Picture (PbP) functies de mogelijkheid om efficiënter te multitasken. Perfect voor gamen, streamen én werken. Deze monitor past zich moeiteloos aan jouw behoeften aan.

### **CURVED DESIGN 1500R**

De 1500R-kromming van het scherm, garandeert een realistische en comfortabele kijkervaring, waardoor je jezelf echt kunt onderdompelen in de game.

### **180Hz & 0.4ms MPRT**

Met een verversingssnelheid van 180 Hz en een MPRT-responstijd van 0,4 ms heeft u de macht! Neem beslissingen in een fractie van een seconde, het beeld op het scherm zal altijd scherp en vloeiend zijn.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Design                 | curved   |
| Beelddiagonaal         | 34", 86.4cm  |
| Paneel                 | VA   |
| Curved                 | 1500R  |
| Resolutie              | 3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)                                |
| Beeldverhouding        | 21:9   |
| Paneel helderheid      | 500 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 4000:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (MPRT)     | 0.4ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mIn 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)  |
| Horizontale frequentie | 30 - 285kHz  |
| Zichtbaar formaat      | 797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"  |
| Pixel pitch            | 0.232mm  |
| Kleur                  | zwart  |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Video ingang              | HDMI x2 (v.2.0b, 3440x1440 @100Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 180Hz) |
| USB HUB                   | x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))                 |
| HDCP                      | ja   |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja   |

## 03 KENMERKEN

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Blue light reducer          | ja  |
| Flicker Free LED            | ja  |
| Adaptive Sync ondersteuning | FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz, VRR / ALLM   |
| HDR                         | HDR400  |
| OSD-talen                   | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Bedieningsknoppen           | Stroomindicator, Joystick: Aan/Uit/ Menu (Midden), Omhoog/ Signaalselectie, Omlaag, Links/ i-style Colour/ Nachtmodus/ Blue Light Reducer, Rechts/ Volume   |
| Gebruikersinstellingen      | beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Nachtmodus, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, gamma), invoerselectie, audio-instellingen (volume, dempen), gebruikersinstellingen opslaan (gebruikersmodi), kleurinstellingen (6-as, kleurtemperatuur, gebruikerspreset, zwarttuner), beeldinstellingen (i-Style Colour, x-res technologie, scherpte, HDMI-bereik, direct drive modus, video-instellingen), taal, instellingenmenu (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD-tijd, opstartlogo, power LED, DDC/CI-besturing, USB-opladen, PIP/PBP), scherm informatie, reset |
| Luidspreker                 | 2 x 5W  |
| Diefstalbeveiliging         | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANISME

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling   | 150mm                     |

**Kantelhoek** 23° omhoog; 5° omlaag

**VESA montage** 100 x 100mm

**Kabelmanagement systeem** ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

**Kabels** Stroom (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)

**Overige** Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

**Voeding** intern

**Stroomvoorziening** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energieverbruik** 60W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

**Richtlijnen** CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)** F

**REACH SVHC** meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

**Product afmetingen B x H x D** 808 x 433 (578) x 290mm

**Doos afmetingen B x H x D** 982 x 490 x 190mm

**Gewicht (zonder doos)** 8.5kg

**Gewicht (inclusief doos)** 13kg

**EAN code** 4948570125166

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED