



Sarete un passo avanti con il monitor curvo GCB3484WQSU-B1 Red Eagle caratterizzato da una frequenza di aggiornamento di 180Hz e da un tempo di risposta di 0.4 ms.

Immergetevi nella migliore esperienza di gaming con il monitor curvo GCB3484WQSU-B1 da 34". Progettato con una curvatura di 1500R, avvolge il campo visivo per un'immersione più naturale e confortevole. Il suo pannello VA con risoluzione ultra-wide 3440x1440 offre un contrasto elevato e colori vivaci, facendo risaltare ogni dettaglio con chiarezza.

Con un'impressionante frequenza di aggiornamento di 180Hz, i movimenti sono incredibilmente fluidi e offrono prestazioni di altissimo livello. Il veloce tempo di risposta di 0,4 ms (MPRT) riduce al minimo la sfocatura del movimento, garantendo un'esperienza di gioco precisa e nitida. HDR400 migliora la luminosità e il contrasto per immagini più realistiche, mentre FreeSync Premium riduce il tearing e lo sfarfallio per un'esperienza senza interruzioni.

Inoltre, il monitor incorpora le funzioni Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP), perfette per il multitasking. Che si tratti di gioco, streaming o lavoro, questo monitor si adatta alle vostre esigenze.

DESIGN CURVO 1500R

Il design curvo con una curvatura dello schermo 1500R ispirata all'occhio umano, garantisce un'eccellente qualità dell'immagine e un'esperienza di gioco confortevole e molto realistica, in modo da potersi davvero immergere nel gioco.

180Hz & 0.4ms MPRT

La forza è con te grazie a una frequenza di aggiornamento da 180Hz e un tempo di risposta da 0.4ms! Prendi decisioni in frazioni di secondo, le immagini saranno sempre nitide.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Curvo
Diagonale	34", 86.4cm
Pannello	VA
Curvo	1500R
Risoluzione nativa	3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Format	21:9
Luminosità	500 cd/m ²
Contrasto statico	4000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 285kHz
Angolo di visione L x H	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Color	nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.0b, 3440x1440 @100Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 180Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz, VRR / ALLM
HDR	HDR400
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Indicatore di alimentazione, Joystick: Alimentazione / Menu (centro), Su / Selezione segnale, Giù, Sinistra / Colore i-Style / Modalità notturna / Riduzione luce blu, Destra / Volume
Controllo utente	regolazione dell'immagine (contrasto, luminosità, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, modalità notturna, riduzione della luce blu, riduzione della sfocatura da movimento, gamma), selezione dell'ingresso, impostazioni audio (volume, mute), memorizzazione delle impostazioni utente (modalità utente), impostazioni del colore (6 assi, temperatura del colore, preimpostazione utente, sintonizzatore nero), regolazione dell'immagine (i-Style Colour, tecnologia x-res, nitidezza, gamma HDMI, modalità Direct Drive, regolazione modalità video), lingua, menu di impostazione (posizione orizzontale OSD, posizione verticale OSD, tempo OSD, logo di apertura, LED di alimentazione, controllo DDC/CI, carica USB, PIP/PBP), informazioni sul display, reset
Altoparlanti	2 x 5W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt
-------------------------------	-----------------------

Regolazione altezza	150mm
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	60W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	808 x 433 (578) x 290mm
Box dimensioni L x H x P	982 x 490 x 190mm
Peso (netto)	8.5kg
Peso (lordo)	13kg
EAN code	4948570125166

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED