



**Prendete il comando con il monitor curvo GCB3486WQSCP-B1 Gold Phoenix, caratterizzato da una frequenza di aggiornamento di 240Hz, un tempo di risposta di 0.4 ms e uno switch KVM integrato.**

Immergetevi in un'esperienza di gioco coinvolgente con il monitor da gaming curvo 34" GCB3486WQSCP-B1. Progettato con una curvatura di 1500R, avvolge il campo visivo per un'esperienza più coinvolgente e confortevole. Il pannello VA con una risoluzione ultra ampia di 3440x1440 offre contrasti profondi e colori vivaci, facendo risaltare ogni dettaglio.

Con una frequenza di aggiornamento ultraveloce di 240Hz, il movimento è incredibilmente fluido e scorrevole, garantendo prestazioni di alto livello per i giochi competitivi. Il rapido tempo di risposta di 0.4 ms (MPRT) riduce al minimo la sfocatura del movimento, mantenendo il gioco nitido e preciso. HDR400 migliora la luminosità e il contrasto per una visione più realistica, mentre FreeSync Premium riduce lo screen tearing e lo stuttering per un'esperienza senza interruzioni.

La funzione KVM integrata consente di passare senza problemi dal lavoro al gioco, controllando più dispositivi con un unico set di periferiche. Inoltre, il monitor è dotato di funzioni Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP), che consentono un multitasking efficiente e aumentano la produttività.

### DESIGN CURVO 1500R

Il design curvo con una curvatura dello schermo 1500R ispirata all'occhio umano, garantisce un'eccellente qualità dell'immagine e un'esperienza di gioco confortevole e molto realistica, in modo da potersi davvero immergere nel gioco.

### 240Hz & 0.4ms MPRT

La forza è con te grazie a una frequenza di aggiornamento da 240Hz e un tempo di risposta da 0.4ms! Prendi decisioni in frazioni di secondo, le immagini saranno sempre nitide.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Curvo
Diagonale	34", 86.4cm
Pannello	VA
Curvo	1500R
Risoluzione nativa	3440 x 1440 @240Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Format	21:9
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	4000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	24 - 360kHz
Angolo di visione L x H	797 x 334mm, 31.4 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Color	nero

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.1 3440x1440 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 240Hz)
USB HUB	x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 10W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Connettore cuffie	si
RJ45 (LAN)	x1

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

KVM switch	si
Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-240Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-240Hz
HDR	HDR400
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Indicatore di alimentazione, Joystick: Alimentazione / Menu (centro), Su / Selezione segnale, Giù, Sinistra / Colore i-Style / Modalità notturna / Riduzione luce blu, Destra / Volume
Controllo utente	regolazione dell'immagine (contrasto, luminosità, OD, HDR, AMD FreeSync Premium, ACR, modalità notturna, riduzione della luce blu, riduzione della sfocatura da movimento, gamma), selezione degli ingressi, impostazioni audio (volume, mute), memorizzazione delle impostazioni utente (modalità utente), impostazioni del colore (6 assi, temperatura del colore, preimpostazione utente, sintonizzatore nero), regolazione dell'immagine (i-Style Colour, tecnologia x-res, nitidezza, gamma HDMI, modalità Direct Drive, regolazione della modalità video), lingua, menu di impostazione (posizione orizzontale OSD, posizione verticale OSD, tempo OSD, logo di apertura, LED di alimentazione, velocità USB-C, controllo DDC/CI, carica USB, PIP/PBP, KVM, compressione DSC), informazioni sul display, reset
Altoparlanti	2 x 5W

Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
---------	---

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, tilt
Regolazione altezza	130mm
Angolo di inclinazione	18.5° alto; 3.5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Consumo energia	52W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	808 x 414.5 (544.5) x 275mm
Box dimensioni L x H x P	982 x 490 x 190mm
Peso (netto)	8kg
EAN code	4948570125173

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED