



Ga voorop met de 34" curved GCB3486WQSCP-B1 Gold Phoenix – 240Hz verversingssnelheid, 0.4ms reactietijd en ingebouwde KVM-Switch

Laat je meevoeren in een ongeëvenaarde game-ervaring met de 34" curved GCB3486WQSCP-B1 gamingmonitor. Met een 1500R kromming sluit de monitor perfect aan op je gezichtsveld, waardoor je volledig opgaat in je game of in alle gemak werkt. Het VA-paneel met een ultra-wide 3440x1440 resolutie biedt rijke contrasten en levendige kleuren, waardoor elke gamewereld tot leven komt met haarscherpe details.

Dankzij de razendsnelle 240Hz verversingssnelheid en 0.4ms reactietijd (MPRT) beleef je soepele, vloeiende beelden zonder vertraging of vervaging. HDR400 zorgt voor indrukwekkende helderheid en contrast, terwijl FreeSync Premium schermscheuren en haperingen minimaliseert – ideaal voor intense gamesessies.

Maar deze monitor is niet alleen voor gaming. Met de ingebouwde KVM-functie schakel je moeiteloos tussen werk en ontspanning door meerdere apparaten te bedienen met slechts één toetsenbord en muis. De Picture-in-Picture (PiP) en Picture-by-Picture (PbP) functies maken multitasken eenvoudig en verhogen je productiviteit.

De GCB3486WQSCP-B1 is jouw ultieme partner voor werk en plezier – krachtig, veelzijdig en een genot voor je ogen!

CURVED DESIGN 1500R

De 1500R-kromming van het scherm, garandeert een realistische en comfortabele kijkervaring, waardoor je jezelf echt kunt onderdompelen in de game.

240Hz & 0.4ms MPRT

Met een verversingssnelheid van 240 Hz en een MPRT-responstijd van 0,4 ms heeft u de macht! Neem beslissingen in een fractie van een seconde, het beeld op het scherm zal altijd scherp en vloeiend zijn.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	curved
Beelddiagonaal	34", 86.4cm
Paneel	VA
Curved	1500R
Resolutie	3440 x 1440 @240Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Beeldverhouding	21:9
Paneel helderheid	500 cd/m ²
Statisch contrast	4000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mIn 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	24 - 360kHz
Zichtbaar formaat	797 x 334mm, 31.4 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Kleur	zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.1 3440x1440 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 240Hz)
USB HUB	x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 10W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 KENMERKEN

KVM switch	ja
Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-240Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-240Hz
HDR	HDR400
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Stroomindicator, Joystick: Aan/Uit/ Menu (Midden), Omhoog/ Signaalselectie, Omlaag, Links/ i-style Colour/ Nachtmodus/ Blue Light Reducer, Rechts/ Volume
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OverDrive, HDR, AMD FreeSync Premium, ACR, nachtmodus, blue light reducer, bewegingstrillingsreductie, gamma), invoerselectie, audio-instellingen (volume, dempen), gebruikersinstellingen opslaan (gebruikersmodi), kleurinstellingen (6-as, kleurtemperatuur, gebruikerspreset, zwartuner), beeldinstellingen (i-Style Colour, x-res technologie, scherpte, HDMI-bereik, direct drive modus, video-instellingen), taal, instellingenmenu (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD-tijd, opstartlogo, power LED, USB-C snelheid, DDC/CI-besturing, USB-opladen, PIP/PBP, KVM, DSC-compressie), scherm informatie, reset
Luidspreker	2 x 5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Kantelhoek	18.5° omhoog; 3.5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Energieverbruik	52W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	808 x 414.5 (544.5) x 275mm
Doos afmetingen B x H x D	982 x 490 x 190mm
Gewicht (zonder doos)	8kg
EAN code	4948570125173

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED