



Wyprzedź konkurencję dzięki zakrzywionemu monitorowi GCB3486WQSCP-B1 Gold Phoenix z częstotliwością odświeżania 240Hz, czasem reakcji 0,4ms i przełącznikiem KVM

Zanurz się we wciągającej rozgrywce z 34" zakrzywionym monitorem do gier GCB3486WQSCP-B1. Zaprojektowany z zakrzywieniem 1500R, otacza pole widzenia, zapewniając angażujące i komfortowe doświadczenie. Matryca VA o ultrapanoramycznej rozdzielczości 3440x1440 oferuje głębokie kontrasty i żywe kolory, sprawiając, że każdy detal staje się wyraźniejszy.

Niezwykle szybka częstotliwość odświeżania 240Hz gwarantuje wyjątkową płynność obrazu, zapewniając najwyższą wydajność w grach wymagających precyzji. Ekspresowy czas reakcji 0,4 ms (MPRT) minimalizuje efekt rozmycia ruchu, utrzymując rozgrywkę ostrą i precyzyjną. Technologia HDR400 zwiększa jasność i kontrast, tworząc bardziej realistyczne wizualizacje, a FreeSync Premium eliminuje efekty rozrywania ekranu i zacinania obrazu, zapewniając płynną rozgrywkę.

Bezproblemowo przełączaj się między pracą a grą dzięki wbudowanej funkcji KVM, umożliwiającej sterowanie wieloma urządzeniami za pomocą jednego zestawu peryferiów. Dodatkowo, monitor oferuje funkcje Picture-in-Picture (PiP) i Picture-by-Picture (PbP), pozwalając na wydajną wielozadaniowość i usprawnienie przepływu pracy.

ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R

Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.

240Hz & 0.4ms MPRT

Dzięki częstotliwości odświeżania 240Hz i czasowi reakcji 0.4ms MPRT moc jest zawsze z Tobą! Podejmuj decyzje w ułamku sekundy i bądź pewien, że obraz wyświetlany na ekranie jest zawsze płynny i wyraźny.

01 OBRAZ

Wygląd	zakrzywiony
Przekątna	34", 86.4cm
Panel	VA
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	3440 x 1440 @240Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Format obrazu	21:9
Jasność	500 cd/m ²
Kontrast statyczny	4000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	24 - 360kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	797 x 334mm, 31.4 x 13.1"
Plamka	0.232mm
Kolor	czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.1 3440x1440 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 240Hz)
USB HUB	x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 10W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
RJ45 (LAN)	x1

03 WŁAŚCIWOŚCI

KVM switch	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-240Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-240Hz
HDR	HDR400
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Wskaźnik zasilania, joystick: Zasilanie / Menu (środek), Góra / Wybór sygnału, Dół, Lewo / i-Style Colour / Tryb nocny / Redukcja niebieskiego światła, Prawo / Głośność
Parametry regulowane	regulacja obrazu (kontrast, jasność, OD, HDR, AMD FreeSync Premium, ACR, tryb nocny, redukcja niebieskiego światła, redukcja rozmycia ruchu, gamma), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie), zapisywanie ustawień użytkownika (tryby użytkownika), ustawienia kolorów (6-osiove, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, tuner czerni), regulacja obrazu (i-Style Colour, technologia x-res, ostrość, zakres HDMI, tryb drive direct, regulacja trybu wideo), język, menu ustawień (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, logo otwarcia, dioda LED zasilania, prędkość USB-C, sterowanie DDC/CI, ładowanie USB, PIP/PBP, KVM, kompresja DSC), informacje o wyświetlaczu, resetowanie
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji wysokość, pochył

Regulacja wysokości 130mm

Kąt pochylenia 18.5° w górę; 3.5° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

System zarządzania kablami tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC AC - 100V, 240/V, 50Hz

Zużycie energii 52W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 808 x 414.5 (544.5) x 275mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 982 x 490 x 190mm

Waga (bez pudła) 8kg

Kod EAN 4948570125173

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED