

Get ahead with the curved GCB3486WQSCP-B1 Gold Phoenix featuring 240Hz refresh rate, 0.4ms response time and KVM Switch

Dive into an immersive gaming experience with the 34" GCB3486WQSCP-B1 curved gaming monitor. Designed with a 1500R curvature, it wraps around your field of view for a more engaging and comfortable experience. The VA panel with an ultra-wide 3440x1440 resolution delivers deep contrasts and vibrant colours, making every detail stand out.

With an ultra-fast 240Hz refresh rate, motion is incredibly smooth and fluid, ensuring top-tier performance for competitive gaming. The rapid 0.4ms response time (MPRT) minimises motion blur, keeping your gameplay crisp and precise. HDR400 enhances brightness and contrast for more lifelike visuals, while FreeSync Premium reduces screen tearing and stuttering for a seamless experience.

Seamlessly switch between work and play with the built-in KVM function, allowing you to control multiple devices with a single set of peripherals. Additionally, the monitor features both Picture-in-Picture (PiP) and Picture-by-Picture (PbP) functions, enabling efficient multitasking and boosting productivity.

Изогнутый дизайн 1500R

Повторяя изгиб поля зрения человеческого глаза, кривизна экрана 1500R гарантирует реалистичный и комфортный просмотр, позволяя Вам действительно погрузиться в игру.

240Hz & 0.4ms MPRT

With 240Hz refresh rate and 0.4ms MPRT response time the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	curved
Диагональ	34", 86.4см
Панель	VA
Изогнутый	1500R
Разрешение	3440 x 1440 @240Гц (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Соотношение сторон	21:9
Яркость	500 cd/m ²
Контрастность	4000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	0.4ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	24 - 360кГц
Видимая область Ш x В	797 x 334мм, 31.4 x 13.1"
Размер пикселя	0.232мм
Colour	чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (v.2.1 3440x1440 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 240Hz)
USB HUB	x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 10W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	да
Разъем для наушников	да
RJ45 (LAN)	x1

03 ФУНКЦИИ

KVM switch	да
Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-240Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-240Hz, VRR / ALLM
HDR	HDR400
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, AMD FreeSync Premium, ACR, night mode, blue light reducer, motion blur reduction, gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, USB-C speed, DDC/CI control, USB charge, PIP/PBP, KVM, DSC compression), display information, reset
Колонки	2 x 5Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Угол наклона экрана	18.5° вверх; 3.5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм
Крепления для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC AC - 100V, 240V, 50Гц
Потребляемая мощность	52W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	808 x 414.5 (544.5) x 275мм
Размер коробки Ш x В x Г	982 x 490 x 190мм
Вес (без упаковки)	8кг
EAN код	4948570125173

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED