



## Savršen izbor za kancelarijsku i kućnu upotrebu

ProLite B2083HSD je 19,5" monitor sa 1600x900 LED pozadinskim osvetljenjem i podesivim postoljem koje ima mogućnost rotacije ekrana, osiguravajući savršeno držanje i optimalan komfor gledanja. Vreme odziva od 5ms crno-crno i odnos kontrasta 12 000 000:1 omogućavaju vrlo dobar kvalitet slike. Monitor je Energy Star sertifikovan. Predstavlja savršeno rešenje za obrazovne ustanove, lokalne uprave, kancelarijsku upotrebu.

### Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.

### Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	19.5", 49.4cm
Panel	TN LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1600 x 900 (1.4 megapixel)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	12M:1
Vreme odziva (GTG)	5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	433.9 x 236.3mm, 17.1 x 9.3"
Razmak piksela	0.27mm
Boja	mat

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 DVI x1
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, Scroll up/Volume, Scroll down/ECO, Exit, Auto
Korisničke kontrole	automatsko prilagođavanje, osvetljenje (osvetljenje, kontrast), geometrija (H. položaj, V. položaj, pixel clock, faza), boja, OSD (položaj H., položaj V., ), jezik, opoziv, ostalo (oštrina, DDC / CI, informacije o prikazu, ACR, način prikaza, logo pri pokretanju), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka)
Zvučnici	2 x 1W

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, DVI, Audio
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	469.5 x 348 (478) x 210mm
Težina (bez kutije)	4.3kg
EAN kod	4948570112777

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED