



23"-Monitor mit IPS-Panel und extrem flachen Rahmen

ProLite XU2390HS ist ein 23" (58.4 cm) mit IPS-Panel-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung. Er bietet exakte und gleichmäßige Farbwiedergaben bei gleichzeitig hoher Blickwinkelstabilität (178°/178°) und einer schneller Reaktionszeit. In Kombination mit Full-HD, 5Mio: 1 Advanced Contrast Ratio und 250 cd / m² Helligkeit erweist sich das Gerät als echter Allrounder. Der ProLite XU2390HS ist hervorragend geeignet für Foto-Design, Web-Design, Standard Office- und Multi-Monitor-Anwendungen.

IPS

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

Speakers

Ausgestattet mit zwei hochwertigen Stereolautsprechern.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------|---|
| Design | ultra slim |
| Bilddiagonale | 23", 58.4cm |
| Panel-Technologie | AH-IPS LED, matte Oberfläche |
| Physikalische Auflösung | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 5M:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 4ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 24 - 80kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3" |
| Pixelabstand | 0.265mm |
| Farbe | matt |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Video Eingang | VGA x1 DVI x1 HDMI x1 |
| HDCP | ja |

03 FEATURES

| | |
|------------------------|--|
| Blaulicht Reduktion | ja |
| OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
| Bedientasten | Power, Menu, + /Lautstärke, - /ECO, Auto |
| Einstellbare Parameter | Leuchtkraft (Kontrast, Helligkeit, ECO, i-style Colour, ACR), Bildeinrichtung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbe (Gamma, Farbtemp., sRGB), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Signal Select, HDMI Audio, OD, Informationen), Volumen, Autom. Anpassung |
| Lautsprecher | 2 x 2W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISCH

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Tilt |
| Neigungswinkel | 20° nach oben; 4° nach unten |
| VESA Halterung | 100 x 100mm |

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|----------|--|
| Kabel | Netz, DVI, Audio |
| Sonstige | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

06 STROMVERWALTUNG

| | |
|----------|--------|
| Netzteil | intern |
|----------|--------|

| | |
|--------------------------|--|
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 22.1W typisch, 0.43W Standby, 0.527W ausgeschaltet |

07 LEISTUNG

| | |
|---|---|
| Vorschriften | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt Abmessungen B x H x T | 532.5 x 387.5 x 180mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 4kg |
| EAN code | 4948570112982 |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED